



## Guante nitrilo Sandy doble FAHER

Referencia: G11091T9  
 EAN-13: 8427429521060  
 Marca: FAHER

Talla: 9

- Doble recubrimiento en la palma con una primera capa de nitrilo estanco, y la segunda de nitrilo "Sandy" proporcionando un mayor agarre en la manipulación en entornos secos, húmedos y oleosos (grasa y aceites).
- Resistencia química: Los guantes de nitrilo ofrecen una alta resistencia a una amplia variedad de productos químicos, lo que los hace ideales para trabajos en laboratorios, industrias químicas y de limpieza.
- **Sensibilidad táctil:** A pesar de ser resistentes, los guantes de nitrilo permiten una buena sensibilidad táctil, lo que facilita la manipulación de objetos pequeños y precisos.
- **Protección de la piel:** Los guantes de nitrilo forman una barrera física entre la piel del usuario y posibles agentes irritantes o dañinos, lo que ayuda a prevenir alergias y dermatitis.
- **Durabilidad:** Gracias a su resistencia y durabilidad, los guantes de nitrilo tienen una vida útil más prolongada que otros tipos de guantes desechables, lo que reduce los costos de reemplazo.

### Descripción general

El guante de nitrilo es un elemento de protección personal diseñado para cubrir y proteger las manos en diversos entornos laborales y aplicaciones industriales. Está fabricado con nitrilo, un material sintético resistente y flexible que ofrece una excelente barrera de protección contra sustancias químicas, aceites, grasas y otros contaminantes potenciales.

Guante en malla con soporte poliéster.

Doble recubrimiento en la palma con una primera capa de nitrilo estanco, y la segunda de nitrilo "Sandy" proporcionando un mayor agarre en la manipulación en entornos secos, húmedos y oleosos (grasa y aceites). Excelente resistencia a la abrasión y mayor durabilidad.

Recubrimiento hasta el puño para garantizar la impermeabilidad.

### Recomendaciones de uso:

Utilizar guantes de nitrilo en entornos con riesgo de exposición a productos químicos, aceites o solventes.  
 Reemplazar los guantes inmediatamente si se detectan daños, rasgaduras o perforaciones.  
 No utilizar guantes de nitrilo si se es alérgico a este material; en ese caso, buscar una alternativa adecuada.  
 Ajustar correctamente los guantes para evitar que se deslicen o se salgan durante el uso.  
 Lavar y secar bien las manos antes de ponerse los guantes para mantener una higiene adecuada.

### Advertencias:

**NO utilizar este guante con maquinaria en movimiento debido al riesgo de atrapamiento.**  
**Este producto contiene nitrilo que puede causar reacciones alérgicas.**

### Recomendaciones de mantenimiento:

Almacenar los guantes en un lugar fresco y seco, protegidos de la luz solar directa y fuentes de calor.  
 Evitar el contacto con objetos puntiagudos o afilados que puedan dañar los guantes.  
 No reutilizar guantes desechables de nitrilo, ya que su rendimiento puede verse comprometido.

### Sectores industriales de aplicación:

Limpieza y mantenimiento  
 Industria automotriz y mecánica  
 Agricultura y jardinería

## Pintura y acabados

### Características

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Talla                             | 9                                                                                         |
| Categoría                         | II EN388:2016                                                                             |
| Riesgos mecánicos                 | 4131 X                                                                                    |
| Resistencia a la abrasión         | Nivel 4 - 8000 Ciclos                                                                     |
| Resistencia al corte por cuchilla | Nivel 1 - Índice 1,2                                                                      |
| Resistencia al rasgado            | Nivel 3 - Newtons 50                                                                      |
| Resistencia a la perforación      | Nivel 1 - Newtons 20                                                                      |
| Resistencia al corte ISO          | X                                                                                         |
| Protección contra impactos        | Sin valorar                                                                               |
| Apto uso alimentario              | No                                                                                        |
| Tipo de aislamiento               | Mecánico                                                                                  |
| Uso recomendado                   | Industrial - mantenimiento                                                                |
| Tipo de ajuste                    | "Sandy" proporciona mayor agarre en la manipulación en entornos secos, húmedos y oleosos. |
| Sensibilidad al tacto             | Excelente resistencia a la abrasión y mayor durabilidad.                                  |
| Tipo de dorso                     | Recubrimiento hasta el puño para garantizar la impermeabilidad.                           |

### Acabados

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Color    | Azul - negro                                                       |
| Material | Poliéster - nitrilo                                                |
| Acabado  | Doble recubrimiento en la palma nitrilo estanco, y nitrilo "Sandy" |

### Certificaciones

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Garantía      | 3 Años                            |
| Certificación | Marcado CE Norma EN388:216-4131 X |

### Datos packaging

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Unidad de contenido   | Pieza             |
| Cantidad de contenido | 120.00            |
| Presentación          | ETIQUETA COLGANTE |

### Clasificación

|        |                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa de seguridad / Guantes de protección (46181504) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / GUANTES (08040902)                                                                         |

### Enlaces

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">DECLARACION DE CONFORMIDAD G11091T</a> |
|-----|----------------------------------------------------|