

Malla impermeabilizante



Referencia: 50706
EAN-13: 8435584420197
Marca: FUN AND GO

Medidas (en m): 1x25

- Alta durabilidad: La fibra de vidrio es resistente a la corrosión y al desgaste por condiciones climáticas extremas, lo que extiende la vida útil de la estructura impermeabilizada.
- Fácil manejo e instalación: Gracias a su ligereza y flexibilidad, la malla se adapta fácilmente a diferentes superficies y formas, facilitando su instalación sin necesidad de herramientas especializadas.
- Protección a largo plazo: El uso de esta malla minimiza la necesidad de reparaciones frecuentes en las cubiertas y terrazas, lo que representa un ahorro significativo en mantenimiento.
- Mejora en la efectividad de impermeabilizantes: Al actuar como refuerzo, la malla aumenta la eficacia de los productos impermeabilizantes aplicados, asegurando una mejor protección contra filtraciones de agua.

Descripción general

La malla impermeabilizante de hilo de fibra de vidrio, con una densidad de tejido de 2.5 x 2.5 mm y un gramaje de 50 gramos por metro cuadrado, es un producto especialmente diseñado para el refuerzo en trabajos de impermeabilización.

Este tipo de malla es fundamental para proteger estructuras como cubiertas y terrazas, donde la exposición a elementos externos puede causar deterioro.

La fibra de vidrio proporciona una resistencia excepcional a la tracción, asegurando que la malla no se rompa o deforme fácilmente bajo condiciones normales de uso.

Malla impermeabilizante

Malla de 2.5 x 2.5 mm.

Ideal para el refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.

Gramaje: 50 gr / m²

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que la superficie donde se aplicará la malla esté limpia y seca para garantizar una buena adherencia. Corte la malla a la medida necesaria antes de aplicar el impermeabilizante, para evitar desperdicios y asegurar una cobertura completa.

Superponga los bordes de la malla al menos 5 cm para evitar puntos débiles en la cobertura.

Utilice un rodillo o espátula para presionar la malla contra la superficie y eliminar burbujas de aire.

Aplique una capa generosa de impermeabilizante sobre la malla para asegurar su total integración al sistema de impermeabilización.

Recomendaciones de mantenimiento:

Inspeccione periódicamente la superficie impermeabilizada para detectar signos de desgaste o daño en la malla.

Realice limpiezas regulares para evitar la acumulación de suciedad y escombros que puedan afectar la efectividad de la impermeabilización.

Repare inmediatamente cualquier daño detectado en la malla para mantener su funcionalidad y eficacia.

Características

Medidas (en m)	1x25
Densidad (en gr/m2)	50gr/m2
Resistencia térmica	Si
Facilidad de instalación	Si
Resistencia a la compresión	Si
Resistencia a la tracción	Si

Acabados

Color	Blanco
Material	Hilo de fibra de vidrio

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	2500
Ancho artículo (cm)	100

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,25
Producto empaquetado: largo (cm)	16,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	100,00
Presentación	Rollo