

Foam impact 3mm



8 435584 420913 >

Referencia: 50529
EAN-13: 8435584420913
Marca: FUN AND GO

Medidas (en m): 1,2x10

- Reducción de ruido de impacto: El Foam Impact de 3 mm es especialmente efectivo para minimizar el ruido generado al caminar sobre suelos laminados o parquets, creando un ambiente más tranquilo y agradable.
- Mejora del aislamiento térmico: Gracias a su resistencia térmica y conductividad, esta espuma contribuye a mantener una temperatura estable en el suelo, mejorando la eficiencia energética y proporcionando un mayor confort en el hogar.
- Mayor confort en el hogar: Al reducir el ruido de impacto y mejorar el aislamiento térmico, este producto proporciona un entorno más confortable y agradable para los residentes.
- Ahorro energético: La capacidad del Foam Impact para mantener una temperatura estable en el suelo ayuda a reducir los costos de calefacción y refrigeración, resultando en un ahorro energético significativo.

Descripción general

El Foam Impact de 3 mm es una espuma de alta calidad recomendada para la instalación y montaje de suelos laminados o parquets.

Este producto está diseñado específicamente para reducir el ruido de impacto, comúnmente conocido como "taconeo", que es el sonido producido al caminar sobre superficies duras.

Con una capacidad de aislamiento acústico de 16dB, esta espuma contribuye significativamente a crear un ambiente más silencioso y confortable en cualquier espacio.

Además, presenta una resistencia térmica de 0.054 m2K/W y una conductividad térmica de 0.037 W/mK, lo que ayuda a mantener la temperatura deseada en el suelo, mejorando la eficiencia energética del hogar.

Este tipo de espuma no solo mejora el confort acústico y térmico, sino que también proporciona una base estable y uniforme para la instalación de suelos, prolongando la vida útil del revestimiento.

Foam Impact de 3 mm

Espuma foam recomendado en las instalaciones y montajes de suelos laminados o parquets.

Reduce el efecto «taconeo».

Aislamiento acústico 16dB

Resistencia térmica 0.054 m2K/W

Conductividad térmica 0.037 W/mk

Recomendaciones de uso:

Utilizar en instalaciones de suelos laminados o parquets para maximizar los beneficios acústicos y térmicos.

Asegurarse de que la superficie esté limpia y libre de polvo antes de colocar la espuma para una instalación óptima.

Colocar la espuma con el lado correcto hacia arriba, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Solapar los bordes de la espuma para evitar espacios que puedan comprometer la eficacia del aislamiento.

Utilizar cinta adhesiva para fijar las juntas y asegurar que la espuma permanezca en su lugar durante la instalación del suelo.

recomendaciones de mantenimiento:

Inspeccionar periódicamente el estado de la espuma bajo el suelo para asegurarse de que no haya desplazamientos o daños.

Evitar derrames de líquidos sobre el suelo que puedan filtrarse y afectar la integridad de la espuma.

Limpiar regularmente el suelo con productos adecuados para evitar la acumulación de suciedad que pueda dañar

tanto el revestimiento como la espuma subyacente.

Características

Medidas (en m)	1,2x10
Espesor (en mm)	3
Reciclabilidad	Si
Reutilizable	Si
Aislante Acústico	Si
Facilidad de Instalación	Si
Adaptabilidad	Si

Acabados

Color	Blanco
Material	Lámina de polietileno expandido no reticulado y celdas cerradas.

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	1000
Ancho artículo (cm)	120

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: alto (cm)	120,00
Presentación	Rollo