



SARGENTOS PROFESIONALES PIHER MODELO TPAL

Referencia: P30813
 EAN-13: 8422473308131
 Marca: PIHER

Apertura: 300
 Anchura: 60

- Durabilidad extrema: Gracias a su construcción en acero forjado, los sargentos TPAL ofrecen una vida útil prolongada, resistiendo el desgaste y la corrosión que pueden afectar a otras herramientas similares.
- Precisión en la sujeción: El mecanismo de presión de leva dentada proporciona un ajuste preciso, permitiendo una sujeción firme sin dañar la superficie de la madera, lo que es esencial para trabajos que requieren alta precisión.
- Mayor eficiencia en el trabajo: La capacidad de aplicar y mantener una presión constante y uniforme permite al usuario trabajar con mayor rapidez y confianza, mejorando la calidad del trabajo final.
- Versatilidad en diferentes aplicaciones: Estos sargentos son adecuados para una amplia gama de tareas en carpintería, desde el ensamblaje hasta el pegado, lo que los convierte en una herramienta esencial para cualquier taller de madera.

Descripción general

Los sargentos profesionales modelo TPAL son herramientas de sujeción de alta calidad diseñadas específicamente para el sector de la carpintería y la madera.

Estos sargentos están equipados con un mecanismo de presión de leva dentada que permite un ajuste preciso y seguro, garantizando una fijación firme y confiable durante el trabajo.

Construidos en acero forjado, destacan por su durabilidad y resistencia a las condiciones exigentes de los talleres de carpintería.

Su diseño robusto y su capacidad para ejercer una presión uniforme hacen de los sargentos TPAL una opción ideal para profesionales que requieren una sujeción estable y sin deslizamientos durante el ensamblaje, pegado o cualquier otro proceso que implique el trabajo con madera.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que la superficie de contacto del sargento esté limpia y libre de residuos antes de usarlo para evitar deslizamientos.

Ajuste la presión de manera gradual para evitar ejercer demasiada fuerza sobre la madera, lo que podría dañar la pieza.

Utilice los sargentos en pares o en conjunto con otros para asegurar grandes superficies o piezas que requieren una sujeción más estable.

Compruebe regularmente que el mecanismo de leva esté libre de obstrucciones o acumulación de polvo, lo que podría afectar su funcionamiento.

No utilice el sargento para aplicaciones que excedan su capacidad de presión máxima especificada, ya que esto podría comprometer la integridad de la herramienta.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza regular: Limpie los sargentos después de cada uso para evitar la acumulación de polvo, resina u otros residuos que podrían afectar su funcionamiento.

Lubricación periódica: Aplique lubricante en el mecanismo de leva dentada para mantener un funcionamiento suave y evitar el desgaste prematuro.

Almacenamiento adecuado: Guarde los sargentos en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la

corrosión del acero y garantizar su longevidad.

Características

Apertura	300
Anchura	60

Acabados

Material	Acero forjado
----------	---------------

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

enlace	enlace web a SARGENTOS PROFESIONALES MODELO TPAL
pdf	ficha técnica SARGENTO PROF MODELO TPAL
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_TPAL_1.psd