

Gafa UNIVET 5X1 Hybrid

Referencia: 5X1E0030005

EAN-13:

Marca: UNIVET



Descripción general

Descripción

Gafa con gasket de goma suave para un soporte suave en la cara.

Certificado según la norma EN 166, punto 3 para la protección contra gotas y salpicaduras

Lentes con tecnología FLD (Diseño de lentes flotantes), montura más flexible para un ajuste óptimo en cualquier cara.

Puente nasal patentado y suave de goma antialérgica, con ajuste en altura.

Sistema de intercambio rápido de lentes, es posible reemplazar rápidamente la lente para una inmejorable visibilidad en cualquier entorno.

Versión graduable (Calibre: 55 21).

Lente envolvente de base 9, asegura una mayor protección alrededor de los ojos.

Amplia variedad de lentes disponibles.

Fácil montaje/desmontaje del gasket de ajuste.

(F) Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía 45 m/s

(T) Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas"

(K) Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas

(N) Resistencia al empañamiento

Especificaciones

Campo de visión >40°

Peso EPI Completo 28 g

Material de Lentes/Flip Policarbonato

Características Materiales Hipoalergénico

Lentes: Incoloro Hidrofóbico

Color Montura: Gris oscuro / Verde

Espesor 1.9

Protección UV 400

Marcaje

Marcado de la montura Mod. 5X1 U EN166 3 FT CE

Advertencias

Los productos tendrán larga vida de servicio cuando se usen siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación de los productos. La protección no será la adecuada o total si los productos están dañados, se usan de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

Características

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Tipo montura | Gafas |
| Peso EPI Completo | 38g |
| Campo de visión | >40 |
| Material de Lentes/Flip | Policarbonato |
| Carácteristicas Materiales | Hipoalergénico |
| Montura | Gris Oscuro / Verde |
| Lentes | Verde G15 |
| Marcaje montura | U EN166 3 FT CE |
| Marcaje ocular | 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE |
| VLT% (+/-5%) | 9.3 |
| Protección ocular | Gafas de protección |

Certificaciones

| | |
|---------------|--------------------|
| Certificación | EN166 EN170 EN 172 |
|---------------|--------------------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 24 |
| Ancho artículo (cm) | 31 |
| Alto artículo (cm) | 4 |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 10.00 |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 06/03/2023 |