



Guante MICROFLEX

Referencia: S-1001_T05
EAN-13: 8430951176240
Marca: 3L

TALLA: 5

- Guante de uso general
- Trabajos que requieran tacto y mucho desgaste del guante
- Ferretería, Fontanería, Construcción, mantenimiento en general

Descripción general

Descripción

Guante de nitrilo esponjoso (tipo foam) antideslizante con soporte de nylon sin costuras.
Excelente resistencia a la abrasión.
Alta dexteridad y confort.
Diseño ergonómico.
Extraordinario agarre.
Propiedades antideslizantes sobre superficies aceitadas.

Certificado Oeko-Tex® Standard 100

Aplicaciones

Trabajos sin riesgo de corte en automoción, empaquetado, inspección, ensamblaje de componentes, industria electrodoméstica, jardinería.jardinería.

MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO
Abrasión: Nivel 4
Corte por cuchilla: Nivel 1
Desgarro: Nivel 2
Perforación: Nivel 1
Corte EN ISO 13997: Nivel B

Características

TALLA	5
Total tallas para modelo	5, 6, 7, 8, 9, 10
Material Guante	Nitrilo, Nylon
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel B
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja

Acabados

Color	Negro
Material	Nylon y Nitrilo microporoso

Certificaciones

Certificación	Categoría II, EN ISO 21420, EN 388
---------------	------------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	21,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,50

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante MICROFLEX
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante MICROFLEX