

Scangrip Foco LED BASIC CONNECT



Referencia: 036109C
EAN-13: 5708997006962
Marca: Scangrip

- 1000-500 lúmenes
- Compatible con el sistema de baterías CONNECT DE 18V/20V, el foco gira hasta 180°
- Duración batería: 9h (MAX) / 18h (MIN)
- RECARGABLE. Batería CONNECT 18V/5.2 Ah Li-ion
- IP30

5 708997 006962 >

Descripción general

Proyector universal para todas las necesidades de 1000 lúmenes

Pequeño, básico y universal que se pueda usar en todas partes.

Compatible con el sistema de batería METABO / CAS de 18 V y todas las demás baterías de 18 V/20 V de las principales marcas de herramientas eléctricas, como herramientas Milwaukee, herramientas Dewalt, herramientas Makita, etc..., mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP.

BASIC CONNECT proporciona hasta 1000 lúmenes y se puede ajustar en 2 configuraciones de iluminación, 50 % y 100 %.

La FUENTE DE ALIMENTACIÓN SCANGRIP se puede utilizar para alimentación directa, proporcionando una disponibilidad ilimitada de luz.

Cabezal de lámpara flexible y giratorio.

El diseño de BASIC CONNECT es muy compacto y liviano, solo pesa 340 g sin batería.

La base de la batería actúa como soporte.

Gancho de metal retráctil para una suspensión flexible. El gancho se puede girar 360° para un posicionamiento flexible.

El cabezal de la lámpara tiene rotación de doble eje. Esto significa que el cabezal de la lámpara es flexible en 180° desde la posición plegada. Además, el cabezal de la lámpara se puede girar 180° hacia los lados, lo que proporciona un posicionamiento completamente flexible de la luz.

// No incluye batería.

Características

Flujo luminoso	500-1000 lúmenes
Fuente de luz	LED
Rendimiento LED	189 lm/w
Salida de luz ajustable	2 niveles
Ángulo de haz	110°
Fuente de alimentación	Sistema CONNECT ScangripBaterías 18V / 20VFuente de alimentación Scangrip
Consumo máximo de energía	97 W
Tiempo de funcionamiento con máximo lúmenes	9 horas
Tiempo de funcionamiento con mínimo lúmenes	18 horas
Protección contra impactos	IK07
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C
IP	IP30
Resistencia al impacto	1 m

Dimensiones

Largo artículo (cm)	15,8 cm
Ancho artículo (cm)	7,9 cm
Alto artículo (cm)	6,2 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	16,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,70
Producto empaquetado: alto (cm)	8,30

Clasificación

UNSPSC	· Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Proyectores móviles / Luz para puertos de carga (39112004)
--------	--

Enlaces

pdf	036109C - Declaración de Conformidad UE
pdf	036109C - Manual de Instrucciones
pdf	03.6109C_Calificación Energética
video	Connect