



8 424427 956764 >

## CONJUNTO EXTRACTOR HIDRÁULICO COMPLETO FORZA SERIE 3300THAXO

Referencia: 3318THAXO

EAN-13: 8424427956764

Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 435

B (Apertura máxima): 540

B (Apertura mínima): 80

- Versatilidad en el uso: Permite la extracción tanto con 2 como con 3 patas, adaptándose a diferentes necesidades y situaciones de trabajo.
- Mayor precisión y seguridad: El sistema de centrado automático asegura un agarre firme y centrado, minimizando el riesgo de deslizamientos o errores durante la operación.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: El sistema hidráulico avanzado reduce significativamente el esfuerzo físico necesario, permitiendo al usuario realizar extracciones más rápidas y con menos fatiga.
- Flexibilidad en aplicaciones: La posibilidad de utilizar 2 o 3 patas y ajustar las posiciones según sea necesario permite al usuario enfrentar una amplia variedad de tareas con una sola herramienta.

### Descripción general

El Conjunto Extractor Hidráulico Completo Serie 3300THAXO es una herramienta de alta precisión y durabilidad, diseñada para realizar extracciones de manera eficiente y con mínimo esfuerzo.

Este extractor cuenta con un sistema hidráulico avanzado que permite realizar operaciones de extracción de piezas mecánicas con mayor rapidez y menos esfuerzo físico.

Equipado con un extractor de tres patas para exteriores hidráulico, ofrece un agarre seguro y equilibrado gracias a su sistema de centrado automático de las patas.

Además, las patas extra largas con cuatro agujeros y el cuerpo adicional para dos patas proporcionan una flexibilidad inigualable, permitiendo la extracción con configuraciones de 2 o 3 patas según sea necesario.

Las cuatro posiciones ajustables de las patas permiten adaptarse a diversas aplicaciones, y el protector de punto incluido asegura un uso más seguro y eficiente.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrese de seleccionar la configuración correcta de 2 o 3 patas según el tamaño y la forma de la pieza que se va a extraer.

Verifique que las patas estén correctamente alineadas y centradas antes de comenzar la operación para asegurar un agarre firme.

Use el protector de punto incluido para evitar daños a la pieza y aumentar la seguridad durante la extracción.

Aplique la fuerza hidráulica de manera gradual para evitar daños en el equipo o en la pieza a extraer.

Realice pruebas en un entorno controlado antes de usar el extractor en situaciones críticas para familiarizarse con el funcionamiento del sistema hidráulico.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie las patas y el sistema hidráulico después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad y residuos que puedan afectar el funcionamiento.

Verifique regularmente el estado de los componentes hidráulicos, especialmente los sellos, para asegurar que no haya fugas o desgaste que puedan comprometer el rendimiento.

Almacene el conjunto en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión y prolongar la vida útil del equipo.

### Características

A (Altura útil de pata)	435
B (Apertura máxima)	540
B (Apertura mínima)	80
C (Anchura del cuerpo)	276
TON	20

### Acabados

Color	Acero
Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado, HIDRÁULICA pintada de amarillo

### Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	72,00
--------------------	-------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	72,00
Producto empaquetado: largo (cm)	68,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,00
Producto empaquetado: alto (cm)	33,00
Presentación	Caja metal negra

### Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

### Enlaces

enlace	<a href="#">enlace web a SERIE 3300THAXO COMPLETO 1</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Foto_3318THAXO_PH_1.psd</a>