



CONJUNTO EXTRACTOR HIDRÁULICO COMPLETO FORZA SERIE 3300THAXO

Referencia: 3330THAXO
EAN-13: 8424427727302
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 535
B (Apertura máxima): 720
B (Apertura mínima): 100

- Versatilidad en el uso: Permite la extracción tanto con 2 como con 3 patas, adaptándose a diferentes necesidades y situaciones de trabajo.
- Mayor precisión y seguridad: El sistema de centrado automático asegura un agarre firme y centrado, minimizando el riesgo de deslizamientos o errores durante la operación.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: El sistema hidráulico avanzado reduce significativamente el esfuerzo físico necesario, permitiendo al usuario realizar extracciones más rápidas y con menos fatiga.
- Flexibilidad en aplicaciones: La posibilidad de utilizar 2 o 3 patas y ajustar las posiciones según sea necesario permite al usuario enfrentar una amplia variedad de tareas con una sola herramienta.

Descripción general

El Conjunto Extractor Hidráulico Completo Serie 3300THAXO es una herramienta de alta precisión y durabilidad, diseñada para realizar extracciones de manera eficiente y con mínimo esfuerzo.

Este extractor cuenta con un sistema hidráulico avanzado que permite realizar operaciones de extracción de piezas mecánicas con mayor rapidez y menos esfuerzo físico.

Equipado con un extractor de tres patas para exteriores hidráulico, ofrece un agarre seguro y equilibrado gracias a su sistema de centrado automático de las patas.

Además, las patas extra largas con cuatro agujeros y el cuerpo adicional para dos patas proporcionan una flexibilidad inigualable, permitiendo la extracción con configuraciones de 2 o 3 patas según sea necesario.

Las cuatro posiciones ajustables de las patas permiten adaptarse a diversas aplicaciones, y el protector de punto incluido asegura un uso más seguro y eficiente.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de seleccionar la configuración correcta de 2 o 3 patas según el tamaño y la forma de la pieza que se va a extraer.

Verifique que las patas estén correctamente alineadas y centradas antes de comenzar la operación para asegurar un agarre firme.

Use el protector de punto incluido para evitar daños a la pieza y aumentar la seguridad durante la extracción.

Aplique la fuerza hidráulica de manera gradual para evitar daños en el equipo o en la pieza a extraer.

Realice pruebas en un entorno controlado antes de usar el extractor en situaciones críticas para familiarizarse con el funcionamiento del sistema hidráulico.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie las patas y el sistema hidráulico después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad y residuos que puedan afectar el funcionamiento.

Verifique regularmente el estado de los componentes hidráulicos, especialmente los sellos, para asegurar que no haya fugas o desgaste que puedan comprometer el rendimiento.

Almacene el conjunto en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión y prolongar la vida útil del equipo.

Características

A (Altura útil de pata)	535
B (Apertura máxima)	720
B (Apertura mínima)	100
C (Anchura del cuerpo)	325
TON	30

Acabados

Color	Acero
Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado, HIDRÁULICA pintada de amarillo

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	92,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	92,00
Producto empaquetado: largo (cm)	90,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	45,00
Producto empaquetado: alto (cm)	45,00
Presentación	Caja metal negra

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 3300THAXO COMPLETO 1
imagen alta resolución - PSD	Foto_3318THAXO_PH_1.psd