



Scangrip Foco dual DUO CONNECT (con trípode 2 m)

Referencia: 036110C
EAN-13: 5708997006979
Marca: Scangrip

- 2500-1250 lúmenes
- Cabezal + trípode con 2 proyectores flexibles y giratorios a 360° con 2 niveles de funcionamiento: 1 - 100% / 2 - 50%
- Duración batería: 4,5h (MAX) / 9,5h (MIN)
- RECARGABLE. Batería CONNECT 18V/5.2 Ah Li-ion
- IP30

Descripción general

Proyector con 2 cabezales de 2500 lúmenes y trípode de 0,9 m a 2 m)

La salida de luz se puede ajustar en 2 niveles de intensidad de iluminación, 50% y 100%.

DUO CONNECT es compatible con el sistema de batería METABO / CAS de 18 V y todas las demás baterías de 18 V/20 V de las principales marcas de herramientas eléctricas mediante el uso del CONECTOR SCANGRIP. La batería puede actuar como base de apoyo.

La FUENTE DE ALIMENTACIÓN SCANGRIP se puede utilizar para alimentación directa, proporcionando una disponibilidad ilimitada de luz.

Con sus dos cabezales de lámpara flexibles, DUO CONNECT podrá proporcionar iluminación desde cualquier ángulo. Ambos cabezales de lámpara tienen rotación de doble eje, lo que significa que los cabezales de lámpara se pueden girar en todas las direcciones de forma independiente, lo que proporciona un posicionamiento completamente flexible de la fuente de luz. Cuando está plegado, el DUO CONNECT es muy compacto y aerodinámico.

Gancho de metal plegable para una suspensión flexible.

// No incluye batería.

Características

| | |
|---|---|
| Flujo luminoso | 1250-2500 lúmenes |
| Fuente de luz | LED |
| Rendimiento LED | 189 lm/w |
| Salida de luz ajustable | 2 niveles |
| Ángulo de haz | 180° |
| Fuente de alimentación | Sistema CONNECT Scangrip Baterías 18V / 20V Fuente de alimentación Scangrip |
| Consumo máximo de energía | 19.5 W |
| Tiempo de funcionamiento con mínimo lúmenes | 9.5 horas |
| Tiempo de funcionamiento con máximo lúmenes | 4.5 horas |
| Protección contra impactos | IK07 |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +40 °C |
| IP | IP30 |
| Resistencia al impacto | 1 m |

Dimensiones

| | |
|---------------------|---------|
| Peso artículo (kg) | 2,74 |
| Largo artículo (cm) | 95,6 cm |
| Ancho artículo (cm) | 7,8 cm |
| Alto artículo (cm) | 9,1 cm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 3,15 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 98,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 8,60 |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| UNSPSC | · Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Proyectorios móviles / Luz para puertos de cargue (39112004) |
|--------|--|

Enlaces

| | |
|-------|---|
| pdf | DUO CONNECT - Declaración de Conformidad UE |
| pdf | 036110C - Manual de Instrucciones |
| pdf | 03.6110C_Calificación Energética |
| video | Connect |