

Stabila Flexómetro BM 300 (cm/pulgadas)



4 005069 198428 >

Referencia: 198428
EAN-13: 4005069198428
Marca: Stabila

Medida: 10 m / 33" (cm+pulg.)

- Gran protección contra golpes gracias a la carcasa PC/ABS con recubrimiento Softgrip para amortiguar los impactos.
- Revestimiento de la cinta NYLON-WRAP de STABILA extremadamente resistente.
- Escala por las dos caras para una legibilidad óptima.
- Gancho SPIKES de STABILA para un mejor agarre.
- Clip para cinturón de alta calidad para una cómoda fijación.

Descripción general

Extremadamente robusto para mediciones exactas

Flexómetro extremadamente robusto con escala cm/pulg.

La resistente carcasa PC/ABS con recubrimiento Softgrip para amortiguar los impactos protege la cinta en caso de golpes fuertes.

Carcasa con diseño ergonómico para un manejo óptimo.

El botón de freno cóncavo permite un accionamiento agradable para parar y bloquear la cinta con seguridad, incluso con guantes de trabajo.

Gancho redondeado EASY-CLIP de STABILA cromado para una fijación cómoda , sin dañar el cinturón o la ropa y manteniendo la cinta a mano en todo momento.

El extremadamente resistente revestimiento NYLON-WRAP de STABILA protege la cinta frente a la corrosión y el desgaste.

La cinta de acero con revestimiento amarillo garantiza una buena lectura incluso con luz diurna.

Cinta métrica gruesa para una alta resistencia y rigidez – puede extraerse hasta 3 metros/10 pies sin doblarse.

El revestimiento SPIKES de STABILA mejora el agarre – ideal para trabajar con una sola mano.

El gancho extragrande permite el enganche en distintas posiciones de medición.

La anilla integrada en el gancho evita que la cinta resbale.

Fijación del gancho de inicio con tres remaches en la cinta para una larga vida útil.

Gancho de inicio desplazable para mediciones internas y externas exactas.

Escala por las dos caras para una legibilidad óptima en cualquier posición.

Decenas en color rojo para una orientación y lectura rápidas.

Potente muelle para un retorno de cinta automático y energético.

Material amortiguador en la entrada de la cinta para proteger el gancho y para una mayor duración de la cinta.

Inicio de cinta reforzado con placa metálica para evitar el desgaste y garantizar una mayor precisión.

Agujero integrado en la carcasa para colocar una correa de mano de protección contra caídas.

Cumple la Directiva MID válida en Europa.

Con marca CE y de metrología así como certificado de aprobación CE.

Categoría de precisión II.

Aplicación

Los flexómetros son herramientas de medición imprescindibles para el uso diario – para todos los profesionales que llevan a cabo mediciones, realizan cálculos, cortan material o controlan longitudes.

Características

Medida	10 m / 33" (cm+pulg.)
Tipo de escala	por ambas caras
Escala	métrico/imperial
Escalado	pulg./mm
Tipo de indicación	analógico
Categoría de precisión	clase CE II
Aprobación de modelo	Sí
Marca CE	Sí
Longitud de cinta	10 m
Ancho de cinta	27 mm
Alcance máx.	10 m
Freno de fijación	Sí
Amortiguador	Sí
Gancho	gancho de puntas
Material de la cinta	Cinta métrica de acero Nylon-Wrap

Dimensiones

Largo artículo (cm)	9,80 cm
Ancho artículo (cm)	4,70 cm
Alto artículo (cm)	9,30 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	9,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,70
Producto empaquetado: alto (cm)	15,20

Enlaces

imagen alta resolución - TIFF	Imagen Principal
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Producto
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Producto
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Detalle
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Detalle
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno