

RW 18 LTX 120 Mezclador de batería



Referencia: 601163850
EAN-13: 4007430321626
Marca: METABO

4  007430 321626 >

- Agitador de batería para mezclar con potencia en la obra
- Poca energía necesaria para guiar el agitador debido a la disposición ventajosa ergonómicamente de la empuñadura
- Robusto marco para asir de metal para proteger contra daños
- La batería está asentada protegida en la parte superior y asegura un balance perfecto cuando se agita
- Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Agitador de batería para mezclar con potencia en la obra

Poca energía necesaria para guiar el agitador debido a la disposición ventajosa ergonómicamente de la empuñadura

Robusto marco para asir de metal para proteger contra daños

La batería está asentada protegida en la parte superior y asegura un balance perfecto cuando se agita

Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Arranque electrónico suave para un trabajo libre de salpicaduras

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 750 /min

Marchas: 1

Diámetro máx. de cesta de mezclado: 120 mm

Máx. volumen de mezcla recomendado: 40 l

Alojamiento de la herramienta: Rosca interior M 14

Peso sin batería: 3 kg

Peso con batería: 3.4 kg

Vibración

Vibración: 1 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 76 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 87 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Varilla agitadora tipo RS-R2 (Ø 120 mm)

Llave de boca

sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Revoluciones marcha en vacío	0 - 750 /min
Marchas	1
Diámetro máx. de cesta de mezclado	120 mm
Máx. volumen de mezcla recomendado	40 l
Alojamiento de la herramienta	Rosca interior M 14
Peso sin batería	3 kg
Peso con batería	3.4 kg
Vibración	1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	76 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,40
Largo artículo (cm)	17.7
Ancho artículo (cm)	36.5
Alto artículo (cm)	35.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,25
Producto empaquetado: largo (cm)	60,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	34,50
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 601163850
enlace	Imagen 360°
video	Metabo Akku-Rührwerk / Cordless Stirrer RW 18 LTX 120