



4 061792 188167 >

SB 18 LTX BL Q I Taladro atornillador de percusión de batería

Referencia: 602361840

EAN-13: 4061792188167

Marca: METABO

- Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más duras
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más duras

Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Desconexión eléctrica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario

Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo

Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 18 V

Par de giro máx. blando: 65 Nm

Par de impulso: 65 Nm

Par de giro máx. duro: 130 Nm

Par de giro regulable: 1 - 20 Nm

Ø de perforación en mampostería: 16 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 68 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 550 / 0 - 2000 /min

Número máx. de golpes: 38000 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Peso sin batería: 1.8 kg

Peso con batería: 2.2 kg

Vibración

Perforar metal: 2.6 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Taladrado de percusión hormigón: 16.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.7 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 92 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de cambio rápido

Empuñadura adicional

Gancho para cinturón y depósito para puntas

metaBOX 145 L

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario

Función Impuls conectable: para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	65 Nm
Par de impulso	65 Nm
Par de giro máx. duro	130 Nm
Par de giro regulable	1 - 20 Nm
Ø de perforación en mampostería	16 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	68 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Número máx. de golpes	38000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	1.8 kg
Peso con batería	2.2 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,20
Largo artículo (cm)	21.5
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	24.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,07
Producto empaquetado: largo (cm)	50,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00
Presentación	metaBOX 145 L

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602361840
enlace	Imagen 360º
video	Metabo 18 V Cordless Drill Screwdriver BS 18 LTX BL (Q) I / Cordless Hammer Drill SB 18 LTX BL (Q) I