

SB 18 LT BL Taladro atornillador de percusión de batería



Referencia: 602316800
EAN-13: 4007430334718
Marca: METABO

4  007430 334718 >

- Potente taladro atornillador de percusión de batería con óptima potencia para aplicaciones exigentes
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Potente taladro atornillador de percusión de batería con óptima potencia para aplicaciones exigentes
Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: LiHD
Tensión de la batería: 18 V
Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
Par de giro máx. blando: 34 Nm
Par de giro máx. duro: 75 Nm
Par de giro regulable: 0.7 - 8 Nm
Ø de perforación en mampostería: 13 mm
Ø de perforación en acero: 13 mm
Ø de perforación en madera blanda: 38 mm
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
Número máx. de golpes: 31950 /min
Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
Peso sin batería: 1.2 kg
Peso con batería: 1.8 kg

Vibración

Perforar metal: 2.9 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Taladrado de percusión hormigón: 17.3 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida
 Gancho para cinturón y depósito para puntas
 2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Par de giro máx. blando	34 Nm
Par de giro máx. duro	75 Nm
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm
Ø de perforación en mampostería	13 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	38 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Número máx. de golpes	31950 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	1.2 kg
Peso con batería	1.8 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
Largo artículo (cm)	18.2
Ancho artículo (cm)	6.4
Alto artículo (cm)	25.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,73
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602316800
video	The brushless Metabo 18 volt LT class Cordless Drills / Cordless Hammer Drills