



4 007430 286932 >

SB 18 LT Taladro atornillador de percusión de batería

Referencia: 602103840

EAN-13: 4007430286932

Marca: METABO

- Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
- Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente

Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Par de giro máx. blando: 34 Nm

Par de giro máx. duro: 60 Nm

Par de giro regulable: 0.7 - 8 Nm

Ø de perforación en mampostería: 13 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 38 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 450 / 0 - 1600 /min

Número máx. de golpes: 27200 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Peso sin batería: 1.3 kg

Peso con batería: 1.7 kg

Vibración

Perforar metal: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Taladrado de percusión hormigón: 17 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida
 Gancho para cinturón y depósito para puntas
 metaBOX 145
 sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	34 Nm
Par de giro máx. duro	60 Nm
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm
Ø de perforación en mampostería	13 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	38 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Número máx. de golpes	27200 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	1.3 kg
Peso con batería	1.7 kg
Perforar metal	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,70
Largo artículo (cm)	23.5
Ancho artículo (cm)	6.3
Alto artículo (cm)	25

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,15
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 602103840](#)
