

## PowerMaxx SB 12 Mobile Werkstatt Taladro atornillador de percusión de batería



4  007430 337887 >

Referencia: 601076870  
EAN-13: 4007430337887  
Marca: METABO

- Taladro atornillador de percusión de batería compacto y ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Taller portátil: maletín de plástico con muchos accesorios para taladrar, atornillar y mucho más.
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador de percusión de batería compacto y ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples  
La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar  
Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería  
Taller portátil: maletín de plástico con muchos accesorios para taladrar, atornillar y mucho más.  
Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo  
Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Tipo de batería: Li-Power  
Tensión de la batería: 12 V  
Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah  
Par de giro máx. blando: 17 Nm  
Par de giro máx. duro: 40 Nm  
Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm  
Ø de perforación en mampostería: 10 mm  
Ø de perforación en acero: 10 mm  
Ø de perforación en madera blanda: 18 mm  
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 360 / 0 - 1400 /min  
Número máx. de golpes: 21000 /min  
Capacidad del portabrocas: 1.5 - 10 mm  
Peso sin batería: 0.9 kg  
Peso con batería: 1.1 kg

##### Vibración

Perforar metal: 2.5 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Taladrado de percusión hormigón: 13 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Atornillar sin impacto: 2.5 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 85 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

**SUMINISTRO ESTÁNDAR**

Portabrocas de sujeción rápida

Gancho para cinturón y depósito para puntas

2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah)

Cargador SC 30

Maletines profesionales

Juego de accesorios

**Características**

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	17 Nm
Par de giro máx. duro	40 Nm
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm
Ø de perforación en mampostería	10 mm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	18 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Número máx. de golpes	21000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 10 mm
Peso sin batería	0.9 kg
Peso con batería	1.1 kg

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	1,10
Largo artículo (cm)	17.5
Ancho artículo (cm)	6.6
Alto artículo (cm)	22.3

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,12
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50
Presentación	Maletín profesional

**Estado del producto**

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

**Enlaces**

pdf

[Hoja Datos 601076870](#)

---