



4 007430 327437 >

## SB 18 L Taladro atornillador de percusión de batería

Referencia: 602317500  
EAN-13: 4007430327437  
Marca: METABO

- Taladro atornillador de percusión de batería compacto para ámbitos de aplicación universales
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador de percusión de batería compacto para ámbitos de aplicación universales

Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería

Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo

Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah

Par de giro máx. blando: 25 Nm

Par de giro máx. duro: 50 Nm

Par de giro regulable: 1.5 - 6 Nm

Ø de perforación en mampostería: 10 mm

Ø de perforación en acero: 10 mm

Ø de perforación en madera blanda: 20 mm

Revoluciones marcha en vacío: 450 / 1800 /min

Número máx. de golpes: 27000 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Peso sin batería: 1.2 kg

Peso con batería: 1.7 kg

##### Vibración

Perforar metal: 2.8 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Taladrado de percusión hormigón: 21.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
 Cargador SC 30  
 metaBOX 145

### OTROS DATOS

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	25 Nm
Par de giro máx. duro	50 Nm
Par de giro regulable	1.5 - 6 Nm
Ø de perforación en mampostería	10 mm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	20 mm
Revoluciones marcha en vacío	450 / 1800 /min
Número máx. de golpes	27000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	1.2 kg
Peso con batería	1.7 kg

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,70
Largo artículo (cm)	18.9
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	22.3

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,34
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

### Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 602317500</a>
-----	--------------------------------------