



4 007430 298324 >

SB 18 LTX-3 BL Q I Taladro atornillador de percusión de batería

Referencia: 602357660

EAN-13: 4007430298324

Marca: METABO

- Potente taladro atornillador de percusión de batería de 3 velocidades con máxima potencia para las aplicaciones más duras
- 3 marchas con alto par de giro (máx. 3.800 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido de perforación
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Potente taladro atornillador de percusión de batería de 3 velocidades con máxima potencia para las aplicaciones más duras

3 marchas con alto par de giro (máx. 3.800 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido de perforación

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar

Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto

Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados

Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Cuello de sujeción (\varnothing 43 mm) para múltiples usos

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda

Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: LiHD

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 5.5 Ah

Par de giro máx. blando: 60 Nm

Par de impulso: 65 Nm

Par de giro máx. duro: 120 Nm

Par de giro regulable: 1 - 20 Nm

\varnothing de perforación en mampostería: 16 mm

\varnothing de perforación en acero: 13 mm

\varnothing de perforación en madera blanda: 65 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min

Número máx. de golpes: 32300 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Peso sin batería: 2 kg

Peso con batería: 3 kg

Vibración

Perforar metal: 3.8 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Taladrado de percusión hormigón: 17.7 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 71 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 82 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de cambio rápido

Portapuntas de cambio rápido

Empuñadura adicional

Gancho para cinturón y depósito para puntas

2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)

Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Función Impuls conectable: para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.5 Ah
Par de giro máx. blando	60 Nm
Par de impulso	65 Nm
Par de giro máx. duro	120 Nm
Par de giro regulable	1 - 20 Nm
Ø de perforación en mampostería	16 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	65 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Número máx. de golpes	32300 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	2 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,00
Largo artículo (cm)	23.8
Ancho artículo (cm)	7.1
Alto artículo (cm)	25.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,83
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 30/01/2023

Enlaces

enlace	Imagen 360º
video	Metabo 3-Gang Akku-Bohrschauber / 3-Speed Cordless Drill/Screwdriver