

BS 18 LTX-3 BL I Metal Taladro atornillador de batería



Referencia: 603181840
 EAN-13: 4061792211612
 Marca: METABO



- Potente taladro atornillador de 3 velocidades con máxima potencia ideal para las aplicaciones de metal más duras
- Portabrocas extremadamente potente con función de reapriete para evitar que la herramienta de inserción se escurra y para garantizar la máxima concentricidad
- 3. Velocidad con alto par de giro (máx. 4.000 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido para perforar en metales
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Potente taladro atornillador de 3 velocidades con máxima potencia ideal para las aplicaciones de metal más duras
 Portabrocas extremadamente potente con función de reapriete para evitar que la herramienta de inserción se escurra y para garantizar la máxima concentricidad

3. Velocidad con alto par de giro (máx. 4.000 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido para perforar en metales

Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario

Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo

Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Par de giro máx. blando: 65 Nm

Par de giro máx. duro: 130 Nm

Par de giro regulable: 1 - 18 Nm

Ø de perforación en acero: 16 mm

Ø de perforación en madera blanda: 68 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Peso sin batería: 1.9 kg

Peso con batería: 2.9 kg

Vibración

Perforar metal: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 75 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 85 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida Futuro Top
Empuñadura adicional
Llave de gancho
metaBOX 145 L
sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
Función Impuls conectable: para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto
CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Tensión de la batería | 18 V |
| Par de giro máx. blando | 65 Nm |
| Par de giro máx. duro | 130 Nm |
| Par de giro regulable | 1 - 18 Nm |
| Ø de perforación en acero | 16 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 68 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Capacidad del portabrocas | 1.5 - 13 mm |
| Peso sin batería | 1.9 kg |
| Peso con batería | 2.9 kg |
| Perforar metal | 2.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Nivel de intensidad acústica | 75 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 85 dB(A) |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 2,90 |
| Largo artículo (cm) | 21.6 |
| Ancho artículo (cm) | 8.2 |
| Alto artículo (cm) | 26.8 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,20 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 49,60 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 29,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 14,50 |
| Presentación | metaBOX 145 L |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 01/01/2025 |

Enlaces

| | |
|-------|---|
| pdf | Hoja Datos 603181840 |
| video | Metabo 3-speed cordless drill / screwdriver / hammer drill LTX-3 for metal applications |