

BS 18 LTX BL I Taladro atornillador de batería



Referencia: 602358840
 EAN-13: 4061792188143
 Marca: METABO



- Taladradora atornilladora sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladradora atornilladora sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
 Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
 Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
 Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
 Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
 Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
 Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
 Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
 Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V
 Par de giro máx. blando: 65 Nm
 Par de impulso: 65 Nm
 Par de giro máx. duro: 130 Nm
 Par de giro regulable: 1 - 20 Nm
 Ø de perforación en acero: 13 mm
 Ø de perforación en madera blanda: 68 mm
 Revoluciones marcha en vacío: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
 Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
 Peso sin batería: 1.7 kg
 Peso con batería: 2.2 kg

Vibración

Perforar metal: 2.2 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 76 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 87 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida
 Portapuntas
 Empuñadura adicional
 Gancho para cinturón y depósito para puntas
 metaBOX 145 L

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
 Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
 Función Impuls conectable: para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
 Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
 Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	65 Nm
Par de impulso	65 Nm
Par de giro máx. duro	130 Nm
Par de giro regulable	1 - 20 Nm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	68 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	1.7 kg
Peso con batería	2.2 kg
Perforar metal	2.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	76 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,20
Largo artículo (cm)	18.2
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	24.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,88
Producto empaquetado: largo (cm)	49,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602358840
video	Metabo 18 V Cordless Drill Screwdriver BS 18 LTX BL (Q) I / Cordless Hammer Drill SB 18 LTX BL (Q) I