



4  007430 238818 >

BS 18 LTX Impuls Taladro atornillador de batería

Referencia: 602191500
EAN-13: 4007430238818
Marca: METABO

- Taladro atornillador robusto con máxima potencia para las aplicaciones más duras
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador robusto con máxima potencia para las aplicaciones más duras
Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
Cuello de sujeción (\varnothing 43 mm) para múltiples usos
Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power
Tensión de la batería: 18 V
Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
Par de giro máx. blando: 55 Nm
Par de impulso: 60 Nm
Par de giro máx. duro: 110 Nm
Par de giro regulable: 1.5 - 24 Nm
 \varnothing de perforación en acero: 13 mm
 \varnothing de perforación en madera blanda: 65 mm
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
Peso sin batería: 1.7 kg
Peso con batería: 2.3 kg

Vibración

Perforar metal: 2.5 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portab. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal
 Empuñadura adicional
 Gancho para cinturón y depósito para puntas
 2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah)
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L

OTROS DATOS

Función Impuls conectable: para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
 Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Par de giro máx. blando	55 Nm
Par de impulso	60 Nm
Par de giro máx. duro	110 Nm
Par de giro regulable	1.5 - 24 Nm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	65 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	1.7 kg
Peso con batería	2.3 kg
Perforar metal	2.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,30
Largo artículo (cm)	20.7
Ancho artículo (cm)	6.7
Alto artículo (cm)	25.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,62
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 602191500](#)