

BS 18 LT BL Taladro atornillador de batería



Referencia: 602325840
EAN-13: 4007430297747
Marca: METABO



- Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes

Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Par de giro máx. blando: 34 Nm

Par de giro máx. duro: 75 Nm

Par de giro regulable: 0.7 - 8 Nm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 38 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 600 / 0 - 2100 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Peso sin batería: 1.2 kg

Peso con batería: 1.6 kg

Vibración

Perforar metal: 2.4 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida

Gancho para cinturón y depósito para puntas

metaBOX 145

sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	34 Nm
Par de giro máx. duro	75 Nm
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	38 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	1.2 kg
Peso con batería	1.6 kg
Perforar metal	2.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	77 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	88 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,60
Largo artículo (cm)	17.7
Ancho artículo (cm)	6.4
Alto artículo (cm)	24.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,95
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602325840
enlace	Imagen 360°
video	The brushless Metabo 18 volt LT class Cordless Drills / Cordless Hammer Drills