



4 007430 261519 >

## BS 18 LT Compact Taladro atornillador de batería

Referencia: 602102530

EAN-13: 4007430261519

Marca: METABO

- Potente taladro atornillador para aplicaciones exigentes
- Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Potente taladro atornillador para aplicaciones exigentes

Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente

Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah

Par de giro máx. blando: 34 Nm

Par de giro máx. duro: 60 Nm

Par de giro regulable: 0.7 - 8 Nm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 38 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 450 / 0 - 1600 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Peso sin batería: 1.3 kg

Peso con batería: 1.7 kg

#### Vibración

Perforar metal: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Atornillar sin impacto: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 73 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 84 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145

## OTROS DATOS

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	34 Nm
Par de giro máx. duro	60 Nm
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	38 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	1.3 kg
Peso con batería	1.7 kg
Perforar metal	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,70
Largo artículo (cm)	19.8
Ancho artículo (cm)	6.3
Alto artículo (cm)	25

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,34
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

**Enlaces**

pdf

[Hoja Datos 602102530](#)

---