

BS 18 Taladro atornillador de batería



4  007430 330765 >

Referencia: 602207550
EAN-13: 4007430330765
Marca: METABO

- Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:
www.cordless-alliance-system.com

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 1.5 Ah

Par de giro máx. blando: 24 Nm

Par de giro máx. duro: 48 Nm

Par de giro regulable: 0.5 - 4.5 Nm

Ø de perforación en acero: 10 mm

Ø de perforación en madera blanda: 20 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 450 / 0 - 1600 /min

Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm

Peso sin batería: 0.92 kg

Peso con batería: 1.3 kg

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 70 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 81 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida

Gancho para cinturón

2 baterías Li-Power (18 V/1,5 Ah)

Cargador SC 30

Maletines profesionales

OTROS DATOS

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de

trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 1.5 Ah
Par de giro máx. blando	24 Nm
Par de giro máx. duro	48 Nm
Par de giro regulable	0.5 - 4.5 Nm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	20 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm
Peso sin batería	0.92 kg
Peso con batería	1.3 kg
Nivel de intensidad acústica	70 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	81 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,30
Largo artículo (cm)	18.4
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	22.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,62
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,50
Presentación	Maletín profesional

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/04/2023