

## PowerMaxx BS BL Taladro atornillador de batería



4  061792 217836 >

Referencia: 601721500  
EAN-13: 4061792217836  
Marca: METABO

- Taladro atornillador ligero, sin escobillas con buena potencia para múltiples usos
- La clase de 12 voltios con baterías de conexión insertable: extremadamente compacta y manejable
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
- Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador ligero, sin escobillas con buena potencia para múltiples usos  
La clase de 12 voltios con baterías de conexión insertable: extremadamente compacta y manejable  
Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo  
Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta  
Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Tipo de batería: Li-Power  
Tensión de la batería: 12 V  
Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah  
Par de giro máx. blando: 20 Nm  
Par de giro máx. duro: 38 Nm  
Ø de perforación en acero: 10 mm  
Ø de perforación en madera blanda: 32 mm  
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 400 / 0 - 1500 /min  
Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm  
Peso sin batería: 0.7 kg  
Peso con batería: 0.9 kg

##### Vibración

Perforar metal: 2.2 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Atornillar sin impacto: 2.2 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 75 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 86 dB(A)  
Inseguridad de medición K: 5 dB(A)

##### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida

Gancho para cinturón

2 baterías de conexión insertable Li-Power (12 V/2,0 Ah)

Cargador LC 40

Maletines profesionales

## OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

## Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	20 Nm
Par de giro máx. duro	38 Nm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	32 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 400 / 0 - 1500 /min
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm
Peso sin batería	0.7 kg
Peso con batería	0.9 kg
Perforar metal	2.2 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Atornillar sin impacto	2.2 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	15.5
Ancho artículo (cm)	5.9
Alto artículo (cm)	19.2

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,18
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,50
Producto empaquetado: alto (cm)	22,50
Presentación	Maletín profesional

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 601721500</a>
-----	--------------------------------------