



PowerMaxx BS 12 BL Q Taladro atornillador de batería

Referencia: 601039890
EAN-13: 4061792122789
Marca: METABO

- Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
- La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes

La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo

Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 12 V

Par de giro máx. blando: 18 Nm

Par de giro máx. duro: 45 Nm

Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm

Ø de perforación en acero: 10 mm

Ø de perforación en madera blanda: 25 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 500 / 0 - 1650 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 10 mm

Peso sin batería: 0.84 kg

Peso con batería: 1.1 kg

Vibración

Perforar metal: 2 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de cambio rápido

Gancho para cinturón y depósito para puntas
sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Características

Tensión de la batería	12 V
Par de giro máx. blando	18 Nm
Par de giro máx. duro	45 Nm
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	25 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1650 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 10 mm
Peso sin batería	0.84 kg
Peso con batería	1.1 kg
Perforar metal	2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	72 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,10
Largo artículo (cm)	15.9
Ancho artículo (cm)	6.6
Alto artículo (cm)	19.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,17
Producto empaquetado: largo (cm)	25,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,50
Producto empaquetado: alto (cm)	9,50
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

enlace	Imagen 360°
video	Metabo 12-Volt Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL Q