



4 007430 287960 >

SE 18 LTX 2500 Atornillador para tabiques de batería

Referencia: 620047840

EAN-13: 4007430287960

Marca: METABO

- Atornilladores para obra en seco con alto par de giro para atornillar planchas de fibra y yeso en subestructuras de madera y metal
- Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano
- Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso
- Tope de profundidad completamente extraíble para trabajar a vista
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Atornilladores para obra en seco con alto par de giro para atornillar planchas de fibra y yeso en subestructuras de madera y metal

Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano

Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso

Tope de profundidad completamente extraíble para trabajar a vista

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 18 V

Alojamiento de la herramienta: Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)

Par de giro máx. blando: 9 Nm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 2500 /min

Peso sin batería: 0.96 kg

Peso con batería: 1.4 kg

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 75 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 86 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Tope de profundidad

Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)

Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm

Gancho para cinturón

Maletín MetaLoc

sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Par de giro máx. blando	9 Nm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2500 /min
Peso sin batería	0.96 kg
Peso con batería	1.4 kg
Nivel de intensidad acústica	75 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	86 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,40
Largo artículo (cm)	25
Ancho artículo (cm)	8.4
Alto artículo (cm)	21.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,90
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	MetaLoc

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/03/2022