

SSW 18 LTX 400 BL Atornillador de impacto de batería



4  >

Referencia: 602205800
EAN-13: 4007430334121
Marca: METABO

- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Alto par de giro con diseño especialmente manejable
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Alto par de giro con diseño especialmente manejable

Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto

Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones

Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: LiHD

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah

Máx. tamaño de tornillo: M20

Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 2150 /min

Número máx. de golpes: 4250 /min

Par de giro máx.: 400 Nm

Máx. par de aflojamiento: 620 Nm

Niveles de revoluciones/par de giro: 12

Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)

Peso sin batería: 1.3 kg

Peso con batería: 1.9 kg

Vibración

Atornillar con impacto: 12 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 100 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 111 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Gancho para cinturón
 2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Máx. tamaño de tornillo	M20
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2150 /min
Número máx. de golpes	4250 /min
Par de giro máx.	400 Nm
Máx. par de aflojamiento	620 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería	1.3 kg
Peso con batería	1.9 kg
Atornillar con impacto	12 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,90
Largo artículo (cm)	16.8
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	20.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,86
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

Estado del producto

Estado obsoleto

Fecha desde 01/01/2025

Enlaces

pdf [Hoja Datos 602205800](#)