



4 007430 287236 >

SSW 18 LTX 400 BL Atornillador de impacto de batería

Referencia: 602205840

EAN-13: 4007430287236

Marca: METABO

- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Alto par de giro con diseño especialmente manejable
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Alto par de giro con diseño especialmente manejable

Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto

Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones

Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: LiHD

Tensión de la batería: 18 V

Máx. tamaño de tornillo: M20

Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 2150 /min

Número máx. de golpes: 4250 /min

Par de giro máx.: 400 Nm

Máx. par de aflojamiento: 620 Nm

Niveles de revoluciones/par de giro: 12

Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)

Peso sin batería: 1.3 kg

Peso con batería: 1.9 kg

Vibración

Atornillar con impacto: 12 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 100 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 111 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Gancho para cinturón
 metaBOX 145
 sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Máx. tamaño de tornillo	M20
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2150 /min
Número máx. de golpes	4250 /min
Par de giro máx.	400 Nm
Máx. par de aflojamiento	620 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería	1.3 kg
Peso con batería	1.9 kg
Atornillar con impacto	12 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	100 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,90
Largo artículo (cm)	16.8
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	20.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,13
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

Estado del producto

Estado obsoleto

Fecha desde 01/01/2025

Enlaces

pdf [Hoja Datos 602205840](#)