



4 007430 331885 >

SSW 18 LTX 300 BL Atornillador de impacto de batería

Referencia: 602395840
EAN-13: 4007430331885
Marca: METABO

- Compacto atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 300 Nm para múltiples usos
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Automatic Power Shift (APS) ayuda cuando se trabaja con tornillos autoperforantes: reducción automática del par de apriete tras perforar, para evitar una torsión excesiva
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Compacto atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 300 Nm para múltiples usos
Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
Automatic Power Shift (APS) ayuda cuando se trabaja con tornillos autoperforantes: reducción automática del par de apriete tras perforar, para evitar una torsión excesiva
Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V
Máx. tamaño de tornillo: M18
Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 2650 /min
Número máx. de golpes: 3750 /min
Par de giro máx.: 300 Nm
Máx. par de aflojamiento: 480 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro: 12
Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería: 1.1 kg
Peso con batería: 1.7 kg

Vibración

Atornillar con impacto: 7 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 106 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Gancho para cinturón
 metaBOX 145
 sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Máx. tamaño de tornillo	M18
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2650 /min
Número máx. de golpes	3750 /min
Par de giro máx.	300 Nm
Máx. par de aflojamiento	480 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería	1.1 kg
Peso con batería	1.7 kg
Atornillar con impacto	7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	106 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,70
Largo artículo (cm)	14.8
Ancho artículo (cm)	8.3
Alto artículo (cm)	19.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,97
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602395840
enlace	Imagen 360°
video	Metabo Akku-Schlagschrauber / Cordless Impact Wrench SSW 18 LTX 300 BL