

SSD 18 LTX 200 BL Atornillador de impacto de batería



Referencia: 602396840
 EAN-13: 4007430330147
 Marca: METABO

- Compacto atornillador de impacto de batería con hexágono interior 1/4" y 200 Nm para múltiples usos
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Automatic Power Shift (APS) ayuda cuando se trabaja con tornillos autoperforantes: reducción automática del par de apriete tras perforar, para evitar una torsión excesiva
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
- Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Compacto atornillador de impacto de batería con hexágono interior 1/4" y 200 Nm para múltiples usos
 Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
 Automatic Power Shift (APS) ayuda cuando se trabaja con tornillos autoperforantes: reducción automática del par de apriete tras perforar, para evitar una torsión excesiva
 Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
 Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
 Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
 Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
 Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
 Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V
 Máx. tamaño de tornillo: M16
 Máx. revoluciones marcha en vacío: 2900 /min
 Número máx. de golpes: 4000 /min
 Par de giro máx.: 200 Nm
 Niveles de revoluciones/par de giro: 12
 Alojamiento de la herramienta: Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
 Peso sin batería: 0.94 kg
 Peso con batería: 1.3 kg

Vibración

Atornillar con impacto: 9 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Gancho para cinturón
metaBOX 145
sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Máx. tamaño de tornillo	M16
Máx. revoluciones marcha en vacío	2900 /min
Número máx. de golpes	4000 /min
Par de giro máx.	200 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Peso sin batería	0.94 kg
Peso con batería	1.3 kg
Atornillar con impacto	9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,30
Largo artículo (cm)	12.9
Ancho artículo (cm)	8.3
Alto artículo (cm)	19.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,73
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602396840
enlace	Imagen 360°
video	Metabo - Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL