

SSW 18 LT 300 BL Atornillador de impacto de batería



4 061792 217256 >

Referencia: 602398840
EAN-13: 4061792217256
Marca: METABO

- Atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 300 Nm
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Tres niveles de revoluciones/par de apriete para múltiples ámbitos de aplicación
- Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 300 Nm

Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Tres niveles de revoluciones/par de apriete para múltiples ámbitos de aplicación

Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Máx. tamaño de tornillo: M16

Máx. revoluciones marcha en vacío: 3050 /min

Número máx. de golpes: 3900 /min

Par de giro máx.: 300 Nm

Máx. par de aflojamiento: 480 Nm

Niveles de revoluciones/par de giro: 3

Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)

Peso sin batería: 1.18 kg

Peso con batería: 1.58 kg

Vibración

Atornillar con impacto: 13.8 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Gancho para cinturón

metaBOX 145

sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Máx. tamaño de tornillo	M16
Máx. revoluciones marcha en vacío	3050 /min
Número máx. de golpes	3900 /min
Par de giro máx.	300 Nm
Máx. par de aflojamiento	480 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro	3
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería	1.18 kg
Peso con batería	1.58 kg
Atornillar con impacto	13.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,58
Largo artículo (cm)	15.2
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	20.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,99
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	Metabox

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602398840
enlace	Imagen 360°
video	Metabo 18 Volt Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL / SSW 18 LT 300 BL