

SSW 18 LTX 1450 BL Atornillador de impacto de batería

Referencia: 602401840
EAN-13: 4061792202092
Marca: METABO

imagen no disponible



- Atornillador de impacto de batería extremadamente potente con cuadrado exterior 1/2" y 1450 Nm
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Muy potente para atornilladuras difíciles

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Atornillador de impacto de batería extremadamente potente con cuadrado exterior 1/2" y 1450 Nm
Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Muy potente para atornilladuras difíciles
Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: este producto se puede combinar con numerosas baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V
Máx. tamaño de tornillo: M30
Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 1500 /min
Número máx. de golpes: 2250 /min
Par de giro máx.: 1450 Nm
Máx. par de aflojamiento: 1900 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro: 12
Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería: 2.9 kg

Vibración

Atornillar con impacto: 16 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 96 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 107 dB(A)
Inseguridad de medición K: 5 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

metaBOX 145 L

sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Máx. tamaño de tornillo	M30
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 1500 /min
Número máx. de golpes	2250 /min
Par de giro máx.	1450 Nm
Máx. par de aflojamiento	1900 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería	2.9 kg
Atornillar con impacto	16 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	96 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	107 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

Dimensiones

Largo artículo (cm)	21.3
Ancho artículo (cm)	9.2
Alto artículo (cm)	23.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,27
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

Enlaces

video

[Metabo 18 Volt Cordless impact wrenches SSW 18 LTX 1450 BL / SSW 18 LTX 1750 BL](#)