



## SSW 18 LTX 800 BL Atornillador de impacto de batería

Referencia: 602403840  
 EAN-13: 4061792228726  
 Marca: METABO

- Potente atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 800 Nm
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar
- Atornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita que el tornillo/tuerca se apriete en exceso por desconexión automática tras el primer impacto
- Alto par de giro con diseño especialmente manejable

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Potente atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 800 Nm  
 Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación  
 Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar  
 Atornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita que el tornillo/tuerca se apriete en exceso por desconexión automática tras el primer impacto  
 Alto par de giro con diseño especialmente manejable  
 Muy potente para atornilladuras difíciles  
 Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto  
 Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones  
 Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo  
 Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad  
 Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda  
 Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento  
 Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tensión de la batería: 18 V  
 Máx. tamaño de tornillo: M24  
 Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 2575 /min  
 Número máx. de golpes: 3300 /min  
 Par de giro máx.: 800 Nm  
 Máx. par de aflojamiento: 1200 Nm  
 Niveles de revoluciones/par de giro: 12  
 Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)  
 Peso sin batería: 1.95 kg  
 Peso con batería: 2.6 kg

#### Vibración

Atornillar con impacto: 10.7 m/s<sup>2</sup>  
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

## Emisión

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Gancho para cinturón  
metaBOX 145 L  
sin batería, sin cargador

## OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tensión de la batería               | 18 V                               |
| Máx. tamaño de tornillo             | M24                                |
| Máx. revoluciones marcha en vacío   | 0 - 2575 /min                      |
| Número máx. de golpes               | 3300 /min                          |
| Par de giro máx.                    | 800 Nm                             |
| Máx. par de aflojamiento            | 1200 Nm                            |
| Niveles de revoluciones/par de giro | 12                                 |
| Alojamiento de la herramienta       | Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm) |
| Peso sin batería                    | 1.95 kg                            |
| Peso con batería                    | 2.6 kg                             |
| Atornillar con impacto              | 10.7 m/s <sup>2</sup>              |
| Inseguridad de medición K           | 1.5 m/s <sup>2</sup>               |
| Inseguridad de medición K           | 3 dB(A)                            |

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Peso artículo (kg)  | 2,60   |
| Largo artículo (cm) | 17.065 |
| Ancho artículo (cm) | 8.163  |
| Alto artículo (cm)  | 21.954 |

## Datos packaging

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido              | Pieza         |
| Cantidad de contenido            | 1.00          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 4,31          |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 49,50         |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 14,50         |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 29,50         |
| Presentación                     | metaBOX 145 L |

## Enlaces

|       |   |
|-------|---|
| pdf   | <a href="#">Hoja Datos 602403840</a>                                    |
| video | <a href="#">Metabo 18 Volt Cordless impact wrench SSW 18 LTX 800 BL</a> |