

## KHA 36 LTX Martillo de batería



4 007430 267030 >

Referencia: 600795650  
EAN-13: 4007430267030  
Marca: METABO

- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
- Carcasa con forma ergonómica para trabajos de cincelado sin empuñadura adicional
- Metabo Quick: cambio rápido del portabrocas sin herramienta para trabajar con brocas SDS-plus y cilíndricas
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo

Carcasa con forma ergonómica para trabajos de cincelado sin empuñadura adicional

Metabo Quick: cambio rápido del portabrocas sin herramienta para trabajar con brocas SDS-plus y cilíndricas

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 36 V

Capacidad de la batería: 2 x 5.2 Ah

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3.1 J

Número máx. de golpes: 4500 /min

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 32 mm

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 30 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1100 /min

Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Peso sin batería: 3.5 kg

Peso con batería: 4.9 kg

##### Vibración

Perforar con martillo hormigón: 13 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Cincelar: 10.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas para herramientas. extremo inserción SDS-Plus  
 Portabrocas sujeción rápida para herramientas. vástago cilíndrico  
 Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo  
 Tope de profundidad  
 2 baterías Li-Power (36 V/5,2 Ah)  
 Cargador rápido ASC Ultra "AIR COOLED"  
 Maletines profesionales

## OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar  
 Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible  
 Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro  
 VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

## Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	36 V
Capacidad de la batería	2 x 5.2 Ah
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	3.1 J
Número máx. de golpes	4500 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	32 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1100 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	3.5 kg
Peso con batería	4.9 kg
Perforar con martillo hormigón	13 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,90
Largo artículo (cm)	38.2
Ancho artículo (cm)	10
Alto artículo (cm)	24.3

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	11,66
Producto empaquetado: largo (cm)	60,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	46,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Maletín profesional

### Estado del producto

Estado obsoleto

Fecha desde 01/01/2025

---

### Enlaces

pdf [Hoja Datos 600795650](#)

---