



4  007430 320186 >

KHA 36 LTX Martillo de batería

Referencia: 600795840
EAN-13: 4007430320186
Marca: METABO

- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
- Carcasa con forma ergonómica para trabajos de cincelado sin empuñadura adicional
- Metabo Quick: cambio rápido del portabrocas sin herramienta para trabajar con brocas SDS-plus y cilíndricas
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
Carcasa con forma ergonómica para trabajos de cincelado sin empuñadura adicional
Metabo Quick: cambio rápido del portabrocas sin herramienta para trabajar con brocas SDS-plus y cilíndricas
Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power
Tensión de la batería: 36 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3.1 J
Número máx. de golpes: 4500 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 32 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm
Ø de perforación en acero: 13 mm
Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1100 /min
Alojamiento de la herramienta: SDS-plus
Peso sin batería: 3.5 kg
Peso con batería: 4.9 kg

Vibración

Perforar con martillo hormigón: 13 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Cincelar: 10.5 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas para herramientas. extremo inserción SDS-Plus
 Portabrocas sujeción rápida para herramientas. vástago cilíndrico
 Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
 Tope de profundidad
 metaBOX 165 L

OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
 Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
 Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
 VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	36 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	3.1 J
Número máx. de golpes	4500 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	32 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1100 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	3.5 kg
Peso con batería	4.9 kg
Perforar con martillo hormigón	13 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,90
Largo artículo (cm)	38.2
Ancho artículo (cm)	10
Alto artículo (cm)	24.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	6,59
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	16,50
Presentación	metaBOX 165 L

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600795840
-----	--------------------------------------