

## KHA 36-18 LTX 32 Martillo de batería



Referencia: 600796840  
 EAN-13: 4007430318053  
 Marca: METABO



- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
- Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
- Carcasa con forma ergonómica para trabajos de cincelado sin empuñadura adicional
- Metabo Quick: cambio rápido del portabrocas sin herramienta para trabajar con brocas SDS-plus y cilíndricas

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo

Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo

Carcasa con forma ergonómica para trabajos de cincelado sin empuñadura adicional

Metabo Quick: cambio rápido del portabrocas sin herramienta para trabajar con brocas SDS-plus y cilíndricas

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 18 V

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3.1 J

Número máx. de golpes: 4500 /min

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 32 mm

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 30 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1100 /min

Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Peso sin batería: 3.8 kg

Peso con batería: 5.1 kg

#### Vibración

Perforar con martillo hormigón: 13 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Cincelar: 10.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)  
 Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)  
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus  
 Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico  
 Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo  
 Tope de profundidad  
 metaBOX 165 L  
 sin batería, sin cargador

## OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar  
 Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible  
 Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro  
 VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo  
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	3.1 J
Número máx. de golpes	4500 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	32 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1100 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	3.8 kg
Peso con batería	5.1 kg
Perforar con martillo hormigón	13 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,10
Largo artículo (cm)	40
Ancho artículo (cm)	25
Alto artículo (cm)	11.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,97
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,70
Presentación	metaBOX 165 L

### Enlaces

pdf [Hoja Datos 600796840](#)