

KH 18 LTX BL 28 Q Martillo de batería



Referencia: 601715840
 EAN-13: 4061792218611
 Marca: METABO

- Martillo de batería extremadamente ligero y manejable con interfaz de aspiración integrado
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Perforar libre de polvo con la compacta aspiración de polvo ISA 28 (accesorio)
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Martillo de batería extremadamente ligero y manejable con interfaz de aspiración integrado
 Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
 Perforar libre de polvo con la compacta aspiración de polvo ISA 28 (accesorio)
 Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
 Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
 Metabo Quick: cambio rápido del portabrocas sin herramienta para trabajar con brocas SDS-plus y cilíndricas
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
 Reducción opcional de revoluciones y energía de impacto para trabajar en materiales más blandos
 Arranque electrón. suave, centrado preciso
 Doblemente seguro cuando se bloquea la broca: sin contragolpe gracias al desacoplamiento mecánico más una desconexión ultrarrápida controlada por sensor
 Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
 Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V
 Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3 J
 Número máx. de golpes: 4470 /min
 Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 28 mm
 Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 82 mm
 Ø de perforación en acero: 13 mm
 Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
 Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1000 /min
 Alojamiento de la herramienta: SDS-plus
 Peso sin batería: 3.4 kg

Vibración

Perforar con martillo hormigón: 18.2 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
 Cincelar: 13.4 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 92 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus
Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico
Empuñadura adicional revestida de goma
Tope de profundidad
metaBOX 165 L
sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes
CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	3 J
Número máx. de golpes	4470 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	82 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1000 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	3.4 kg
Perforar con martillo hormigón	18.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Cincelar	13.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Largo artículo (cm)	39.5
Ancho artículo (cm)	9
Alto artículo (cm)	22.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,32
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	metaBOX 165 L

Enlaces

pdf	Hoja Datos 601715840
video	Metabo 18 Volt cordless SDS-plus combination hammers