

KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA Martillo de batería



4 061792 218567 >

Referencia: 601714900
EAN-13: 4061792218567
Marca: METABO

- Martillo de batería extremadamente ligero y manejable con interfaz de aspiración integrado
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Perforar libre de polvo con la compacta aspiración de polvo ISA 24
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Martillo de batería extremadamente ligero y manejable con interfaz de aspiración integrado

Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia

Perforar libre de polvo con la compacta aspiración de polvo ISA 24

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo

Metabo Quick: cambio rápido del portabrocas sin herramienta para trabajar con brocas SDS-plus y cilíndricas

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Arranque electrónico suave, centrado preciso

Doblemente seguro cuando se bloquea la broca: sin contragolpe gracias al desacoplamiento mecánico más una desconexión ultrarrápida controlada por sensor

Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.2 J

Número máx. de golpes: 4750 /min

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 24 mm

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 82 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 30 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1280 /min

Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Peso sin batería: 4.1 kg

Vibración

Perforar con martillo hormigón: 13.4 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Cincelar: 9.1 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Aspiración de polvo integrada ISA 24

Cabezal de aspiración reemplazable

Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus

Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico

Empuñadura adicional revestida de goma

Tope de profundidad

metaBOX 185 XL

sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.2 J
Número máx. de golpes	4750 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	82 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1280 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	4.1 kg
Perforar con martillo hormigón	13.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Cincelar	9.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Largo artículo (cm)	37
Ancho artículo (cm)	9
Alto artículo (cm)	22.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,96
Producto empaquetado: largo (cm)	60,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	40,00
Producto empaquetado: alto (cm)	18,60
Presentación	metaBOX 185 XL

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

video	Metabo 18 Volt cordless SDS-plus combination hammers
-------	--