

## WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick Amoladora angular de batería



4 061792 209701 >

Referencia: 613103840  
EAN-13: 4061792209701  
Marca: METABO

- Amoladora angular de batería ( $\varnothing$  230 mm) grande y potente para cortar y desbastar con potencia, independiente de la red
- 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
- Amplio espectro de aplicaciones gracias a la gran profundidad de corte de 77 mm
- Único motor Brushless hermético de Metabo con una óptima protección contra polvo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
- Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Amoladora angular de batería ( $\varnothing$  230 mm) grande y potente para cortar y desbastar con potencia, independiente de la red

100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo

Amplio espectro de aplicaciones gracias a la gran profundidad de corte de 77 mm

Único motor Brushless hermético de Metabo con una óptima protección contra polvo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia

Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario

El sistema de frenado rápido para una máxima protección del usuario detiene el disco en pocos segundos tras la desconexión

Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramienta mediante tuerca de sujeción rápida

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión

Empuñadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo al tronzar

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones, para proteger la salud

La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones

Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario

Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario

Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tensión de la batería: 18 V

$\varnothing$  del disco: 230 mm

Profundidad máx. de corte: 77 mm

Revoluciones marcha en vacío: 6600 /min

Rosca de husillo: M 14

Circunferencia de la empuñadura: 140 mm

Peso sin batería: 4.6 kg

Peso con batería: 6.5 kg

#### Vibración

Rectificado de superficie: 9.8 m/s<sup>2</sup>  
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
 Rectificar con hoja abrasiva: 3.8 m/s<sup>2</sup>  
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)  
 Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)  
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta protectora  
 Brida de apoyo  
 Tuerca de sujeción rápida  
 Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo  
 Maletines profesionales

### OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación  
 Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro  
 Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura  
 Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente  
 Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes  
 Interruptor de hombre muerto: para una alta protección del usuario  
 Fast Brake: freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.  
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Características

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	230 mm
Profundidad máx. de corte	77 mm
Revoluciones marcha en vacío	6600 /min
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	140 mm
Peso sin batería	4.6 kg
Peso con batería	6.5 kg
Rectificado de superficie	9.8 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	3.8 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	6,50
Largo artículo (cm)	56.3
Ancho artículo (cm)	34.6
Alto artículo (cm)	19.4

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,54
Producto empaquetado: largo (cm)	70,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,50
Producto empaquetado: alto (cm)	40,00
Presentación	Maletín profesional

**Estado del producto**

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Hoja Datos 613103840</a>
-----	--------------------------------------