

WPB 18 LT BL 11-125 Quick Amoladora angular de batería



Referencia: 613059840
 EAN-13: 4061792206908
 Marca: METABO

- Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como un dispositivo de cable de 1100 vatios gracias a un 40% más de potencia
- Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
- Interruptor Hombre-Muerto (Paddle) con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente
- Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1 segundo después de apagarse
- Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como un dispositivo de cable de 1100 vatios gracias a un 40% más de potencia
 Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
 Interruptor Hombre-Muerto (Paddle) con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente
 Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1 segundo después de apagarse
 Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
 Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
 Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
 Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
 Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
 Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
 Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V
 Ø del disco: 125 mm
 Profundidad máx. de corte: 27 mm
 Revoluciones marcha en vacío: 10000 /min
 Rosca de husillo: M 14
 Circunferencia de la empuñadura: 160 mm
 Peso sin batería: 1.8 kg
 Peso con batería: 2.5 kg

Vibración

Rectificado de superficie: 8 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
 Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 81 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujeción M-Quick

Empuñadura adicional

Filtro protector contra polvo

metaBOX 165 L

sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Interruptor Paddle con función de hombre muerto: para una alta protección del usuario

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	125 mm
Profundidad máx. de corte	27 mm
Revoluciones marcha en vacío	10000 /min
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	160 mm
Peso sin batería	1.8 kg
Peso con batería	2.5 kg
Rectificado de superficie	8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	81 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	92 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,50
Largo artículo (cm)	30.3
Ancho artículo (cm)	24.8
Alto artículo (cm)	11.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,27
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,80
Producto empaquetado: alto (cm)	16,60
Presentación	metaBOX 165 L

Enlaces

pdf	Hoja Datos 613059840
enlace	Imagen 360°
video	Metabo 18 Volt Cordless Angle Grinder Brushless