



4 061792 206939 >

WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox Amoladora angular de batería

Referencia: 613091850
EAN-13: 4061792206939
Marca: METABO

- Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como un dispositivo de cable de 1100 vatios gracias a un 40% más de potencia
- Tratamiento del acero Inox perfecto: amoladora angular con gran capacidad de arrastre con reductor del engranajes alto y revoluciones reducidas, ajustables para un rectificado fresco
- Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
- Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como un dispositivo de cable de 1100 vatios gracias a un 40% más de potencia

Tratamiento del acero Inox perfecto: amoladora angular con gran capacidad de arrastre con reductor del engranajes alto y revoluciones reducidas, ajustables para un rectificado fresco

Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad

Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.

Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo

Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario

Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario

Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Ø del disco: 125 mm

Profundidad máx. de corte: 27 mm

Revoluciones marcha en vacío: 2000 - 7600 /min

Rosca de husillo: M 14

Circunferencia de la empuñadura: 191 mm

Peso sin batería: 1.8 kg

Peso con batería: 2.5 kg

Vibración

Rectificado de superficie: 8 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 81 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta protectora
 Brida de apoyo
 Tuerca de sujeción M-Quick
 Empuñadura adicional
 Filtro protector contra polvo
 sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
 Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
 Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
 Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
 Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
 Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	125 mm
Profundidad máx. de corte	27 mm
Revoluciones marcha en vacío	2000 - 7600 /min
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	191 mm
Peso sin batería	1.8 kg
Peso con batería	2.5 kg
Rectificado de superficie	8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	81 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	92 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,50
Largo artículo (cm)	30.3
Ancho artículo (cm)	24.8
Alto artículo (cm)	11.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,32
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,50
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf	Hoja Datos 613091850
enlace	Imagen 360º
video	Metabo 18 Volt Cordless Angle Grinder Brushless