

## WP 18 LTX 125 Quick Amoladora angular de batería



Referencia: 613072890  
 EAN-13: 4007430245069  
 Marca: METABO

- Diseño delgado para un trabajo sin fatiga
- Interruptor Hombre-Muerto (Paddle) con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramienta mediante tuerca de sujeción rápida
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Diseño delgado para un trabajo sin fatiga

Interruptor Hombre-Muerto (Paddle) con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente

Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramienta mediante tuerca de sujeción rápida

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión

Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería

Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 18 V

Ø del disco: 125 mm

Revoluciones marcha en vacío: 8000 /min

Rosca de husillo: M 14

Peso sin batería: 1.9 kg

Peso con batería: 2.6 kg

#### Vibración

Rectificado de superficie: 4.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 83 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta protectora  
 Brida de apoyo  
 Tuerca de sujeción rápida  
 Empuñadura adicional  
 Filtro protector contra polvo  
 sin batería, sin cargador

## OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura  
 Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente  
 Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes  
 Interruptor Paddle con función de hombre muerto: para una alta protección del usuario  
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	8000 /min
Rosca de husillo	M 14
Peso sin batería	1.9 kg
Peso con batería	2.6 kg
Rectificado de superficie	4.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,60
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,62
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	29,00
Presentación	Cartón

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/03/2022