

## GPA 18 LTX Amoladora recta de batería



Referencia: 600621890  
EAN-13: 4007430244574  
Marca: METABO

- Bloqueo del husillo para un cambio fácil y rápido de la herramienta
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cubierta protectora de goma para un trabajo confortable y seguro
- Diseño delgado para un manejo óptimo

4  007430 244574 >

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Bloqueo del husillo para un cambio fácil y rápido de la herramienta

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Cubierta protectora de goma para un trabajo confortable y seguro

Diseño delgado para un manejo óptimo

Pinza de sujeción de precisión para una concentricidad exacta

Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Tensión de la batería: 18 V

Revoluciones marcha en vacío: 25000 /min

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Orificio de sujeción de la pinza de sujeción: 6 mm

Peso sin batería: 1.6 kg

Peso con batería: 2.2 kg

##### Vibración

Pulir superficie (hasta Ø 25 mm): 5.3 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Pulir superficie (hasta Ø 50 mm): 13.9 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 83 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Pinza de sujeción 6 mm

Cubierta protectora de goma

Filtro protector contra polvo

Llave de boca

sin batería, sin cargador

## OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Interruptor Paddle con función de hombre muerto: para una alta protección del usuario

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

Tensión de la batería	18 V
Revoluciones marcha en vacío	25000 /min
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
Peso sin batería	1.6 kg
Peso con batería	2.2 kg
Pulir superficie (hasta Ø 25 mm)	5.3 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Pulir superficie (hasta Ø 50 mm)	13.9 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,20
Largo artículo (cm)	43.8
Ancho artículo (cm)	7.9
Alto artículo (cm)	7.3

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,11
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,50
Presentación	Cartón

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025