

## GA 18 LTX G Amoladora recta de batería



Referencia: 600639850  
 EAN-13: 4007430227577  
 Marca: METABO

- Alto par de giro y diseño compacto gracias al robusto engranaje planetario
- Bloqueo del husillo para un cambio fácil y rápido de la herramienta
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cubierta protectora de goma para un trabajo confortable y seguro



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Alto par de giro y diseño compacto gracias al robusto engranaje planetario  
 Bloqueo del husillo para un cambio fácil y rápido de la herramienta  
 Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería  
 Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento  
 Cubierta protectora de goma para un trabajo confortable y seguro  
 Diseño delgado para un manejo óptimo  
 Pinza de sujeción de precisión para una concentricidad exacta  
 Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tipo de batería: Li-Power  
 Tensión de la batería: 18 V  
 Revoluciones marcha en vacío: 6000 /min  
 Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm  
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción: 6 mm  
 Peso sin batería: 1.6 kg  
 Peso con batería: 2.3 kg

#### Vibración

Pulir superficie (hasta Ø 25 mm): 1.1 m/s<sup>2</sup>  
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
 Pulir superficie (hasta Ø 50 mm): 1.1 m/s<sup>2</sup>  
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 83 dB(A)  
 Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)  
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Pinza de sujeción 6 mm  
 Cubierta protectora de goma  
 Empuñadura adicional  
 Filtro protector contra polvo

Llave de boca  
sin batería, sin cargador

## OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente  
CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Revoluciones marcha en vacío	6000 /min
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
Peso sin batería	1.6 kg
Peso con batería	2.3 kg
Pulir superficie (hasta Ø 25 mm)	1.1 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Pulir superficie (hasta Ø 50 mm)	1.1 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,30
Largo artículo (cm)	44.6
Ancho artículo (cm)	7.9
Alto artículo (cm)	6.8

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,34
Producto empaquetado: largo (cm)	47,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,50
Producto empaquetado: alto (cm)	9,00
Presentación	Cartón

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf

[Hoja Datos 600639850](#)

---