

## KFM 18 LTX 3 RF Biseladora de metal de batería



Referencia: 601754840  
 EAN-13: 4007430291462  
 Marca: METABO

- La biseladora de metal de batería más potente para biseles de 45° de hasta 4 mm y radios de 2 y 3 mm
- Superficies libres de óxido y sin rebabas como preparación óptima para aplicar recubrimientos de polvo y barniz, para una máxima protección anticorrosiva
- Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de encastre para tiempos breves de ajuste, contra una desajuste involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo
- Cabezal de fresado delgado y anillo de arranque de rodamiento de bolas para trabajar en tubos y en redondeces
- Tope guía para un resultado uniforme de trabajo y alta calidad de superficies al tratar chapas rectas

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

La biseladora de metal de batería más potente para biseles de 45° de hasta 4 mm y radios de 2 y 3 mm  
 Superficies libres de óxido y sin rebabas como preparación óptima para aplicar recubrimientos de polvo y barniz, para una máxima protección anticorrosiva  
 Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de encastre para tiempos breves de ajuste, contra una desajuste involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo  
 Cabezal de fresado delgado y anillo de arranque de rodamiento de bolas para trabajar en tubos y en redondeces  
 Tope guía para un resultado uniforme de trabajo y alta calidad de superficies al tratar chapas rectas  
 Abrazadera ajustable sin herramienta para una guía segura y uniforme  
 Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos  
 Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento  
 Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes  
 Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería  
 Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas  
 Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento  
 Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tipo de batería: Li-Power  
 Tensión de la batería: 18 V  
 Revoluciones marcha en vacío: 7000 /min  
 Tipo de bordes: Bisel y radio  
 Máx. ancho de bisel 45°: 6 mm  
 Máx. altura de bisel 45°: 4 mm  
 Radios posibles: R2 / R3  
 Graduación ajuste de profundidad de fresado: 0.1 mm  
 Redondeces Ø interiores más pequeños: 13 mm  
 Peso sin batería: 2.4 kg

Peso con batería: 3.1 kg

### Vibración

Vibración: 0.94 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 84 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 95 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

2 placas reversibles de metal duro bisel 45°

2 placas reversibles de metal duro radio R2

2 placas reversibles de metal duro radio R3

Tope de guía

Atornillador para tornillos Torx 15

Asa

Filtro protector contra polvo

metaBOX 215

sin batería, sin cargador

### OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Características

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Tipo de batería                             | Li-Power              |
| Tensión de la batería                       | 18 V                  |
| Revoluciones marcha en vacío                | 7000 /min             |
| Tipo de bordes                              | Bisel y radio         |
| Máx. ancho de bisel 45°                     | 6 mm                  |
| Máx. altura de bisel 45°                    | 4 mm                  |
| Radio posibles                              | R2 / R3               |
| Graduación ajuste de profundidad de fresado | 0.1 mm                |
| Redondeces Ø interiores más pequeños        | 13 mm                 |
| Peso sin batería                            | 2.4 kg                |
| Peso con batería                            | 3.1 kg                |
| Vibración                                   | 0.94 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K                   | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Nivel de intensidad acústica                | 84 dB(A)              |

**Dimensiones**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 3,10 |
| Largo artículo (cm) | 36.4 |
| Ancho artículo (cm) | 7.8  |
| Alto artículo (cm)  | 13.2 |

**Datos packaging**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Unidad de contenido              | Pieza       |
| Cantidad de contenido            | 1.00        |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 4,96        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 39,60       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 29,60       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 21,50       |
| Presentación                     | metaBOX 215 |

**Estado del producto**

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 01/01/2025 |

**Enlaces**

|        |   |
|--------|---|
| pdf    | <a href="#">Hoja Datos 601754840</a>                |
| enlace | <a href="#">Imagen 360°</a>                         |
| video  | <a href="#">Las biseladoras de Metabo (Spanish)</a> |