

SCV 18 LTX BL 1.6 Cizalla de batería



Referencia: 601615840
EAN-13: 4061792183339
Marca: METABO



- Cizalla de batería muy práctica y ágil para cortar a medida chapas sin rebabas in situ
- Máxima estabilidad en curvas para un corte cómodo de radios estrechos a partir de 15 mm
- Avance rápido del trabajo gracias al eficiente motor Brushless
- Velocidad de corte de ajuste continuo para la adaptación individual al material y a la tarea a realizar
- Manejo cómodo gracias al bajo peso, el área de empuñadura delgado e interruptor situado en la parte superior

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Cizalla de batería muy práctica y ágil para cortar a medida chapas sin rebabas in situ
Máxima estabilidad en curvas para un corte cómodo de radios estrechos a partir de 15 mm
Avance rápido del trabajo gracias al eficiente motor Brushless
Velocidad de corte de ajuste continuo para la adaptación individual al material y a la tarea a realizar
Manejo cómodo gracias al bajo peso, el área de empuñadura delgado e interruptor situado en la parte superior
Distancia entre cuchillas de ajuste flexible a diferentes grosores de chapa
Cuchilla reversible cuádruple económica con la más alta calidad de corte
Máxima seguridad laboral en todas las direcciones de corte gracias a la protección de mano grande
Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power
Tensión de la batería: 18 V
Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm²: 1.6 mm
Máx. grosor de chapa acero 600 N/mm²: 1.2 mm
Máx. grosor de chapa acero 800 N/mm²: 0.7 mm
Máx. grosor de chapa aluminio 250 N/mm²: 2 mm
Número de carreras marcha en vacío: 1350 - 4840 /min
Velocidad de corte: 7 m/min
Diámetro del agujero inicial: 27 mm
Radio mínimo de curvatura: 15 mm
Peso sin batería: 1.4 kg
Peso con batería: 1.8 kg

Vibración

Cortar chapa: 7.6 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 74 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 85 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

2 cuchillas reversibles
Galga de espesores
2 llaves hexagonales
metaBOX 145
sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm ²	1.6 mm
Máx. grosor de chapa acero 600 N/mm ²	1.2 mm
Máx. grosor de chapa acero 800 N/mm ²	0.7 mm
Máx. grosor de chapa aluminio 250 N/mm ²	2 mm
Número de carreras marcha en vacío	1350 - 4840 /min
Velocidad de corte	7 m/min
Diámetro del agujero inicial	27 mm
Radio mínimo de curvatura	15 mm
Peso sin batería	1.4 kg
Peso con batería	1.8 kg
Cortar chapa	7.6 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
Largo artículo (cm)	24.8
Ancho artículo (cm)	9.2
Alto artículo (cm)	15.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,22
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00
Presentación	metaBOX 145

Enlaces

pdf	Hoja Datos 601615840
enlace	Imagen 360°
video	Metabo 18 volt Cordless metal shears / 18 Volt cordless nibbler