

KT 18 LTX 66 BL Sierra circular de inmersión de batería



4 061792 187511 >

Referencia: 601866810
EAN-13: 4061792187511
Marca: METABO

- Sierra circular de inmersión de batería con motor Brushless para una inmersión potente y cortes de sierra precisos hasta una profundidad de 66 mm (!)
- Asiento ajustable sin juego en los carriles guía de Metabo y otros fabricantes para obtener resultados de corte exactos
- Las baterías LiHD de alto rendimiento y el motor Brushless de Metabo garantizan la máxima fuerza de arrastre y un serrado duradero
- Uso versátil gracias a las revoluciones variables para diferentes materiales
- Indicador doble para el ajuste exacto de la profundidad de corte con y sin carril guía

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Sierra circular de inmersión de batería con motor Brushless para una inmersión potente y cortes de sierra precisos hasta una profundidad de 66 mm (!)

Asiento ajustable sin juego en los carriles guía de Metabo y otros fabricantes para obtener resultados de corte exactos

Las baterías LiHD de alto rendimiento y el motor Brushless de Metabo garantizan la máxima fuerza de arrastre y un serrado duradero

Uso versátil gracias a las revoluciones variables para diferentes materiales

Indicador doble para el ajuste exacto de la profundidad de corte con y sin carril guía

Con función de corte de destalonamiento para transiciones de ajuste preciso, posición de 0° y 45° reajustable para una máxima precisión de corte

Es posibleerrar cerca de la pared hasta 14 mm

Corte con poco polvo gracias al saco de polvo de gran volumen o conectando un aspirador

Encendido/apagado automático del aspirador conectado gracias a CordlessControl (disponible como accesorio)

Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo

El freno de deceleración detiene la hoja de sierra de modo especialmente rápido y aumenta la seguridad

Ventana de control en la cubierta protectora para cortes exactos

Cambio rápido y fácil de la hoja de sierra gracias a la palanca para la posición de inmersión de encastre y bloqueo del husillo

Práctico tope paralelo disponible como accesorio (Nº de pedido 628029000)

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: LiHD

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 8 Ah

Radio de giro de/hasta: - 1 / + 46 °

Profundidad de corte ajustable: 0 - 66 mm

Profundidad máx. de corte en 90°: 66 mm

Profundidad máx. de corte en 45°: 43 mm

Máx. profundidad de corte con carril guía: 61 mm

Ø de la hoja de sierra x perforación: 165 x 20 mm
 Revoluciones marcha en vacío: 2250 - 5000 /min
 Velocidad máx. de corte: 43 m/s
 Peso sin batería: 4.3 kg
 Peso con batería: 5.3 kg

Vibración

Serrar placas de virutas: 2.5 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°
 Saco de polvo
 Llave hexagonal
 2 baterías LiHD (18 V/8,0 Ah)
 Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
 metaBOX 340

OTROS DATOS

Carries guía FS: esta máquina se puede usar directamente en los carries guía FS de Metabo
 Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
 Fast Brake: freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 8 Ah
Radio de giro de/hasta	- 1 / + 46 °
Profundidad de corte ajustable	0 - 66 mm
Profundidad máx. de corte en 90°	66 mm
Profundidad máx. de corte en 45°	43 mm
Máx. profundidad de corte con carril guía	61 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm
Revoluciones marcha en vacío	2250 - 5000 /min
Velocidad máx. de corte	43 m/s
Peso sin batería	4.3 kg
Peso con batería	5.3 kg
Serrar placas de virutas	2.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,30
Largo artículo (cm)	37.3
Ancho artículo (cm)	20.6
Alto artículo (cm)	26.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	10,25
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,00
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00
Presentación	metaBOX 340

Enlaces

pdf	Hoja Datos 601866810
enlace	Imagen 360º
video	Metabo Cordless Plunge Cut Circular Saw KT 18 LTX 66 BL