

## KS 18 LTX 66 BL Sierra circular manual de batería



4 061792 192164 >

Referencia: 611866840  
EAN-13: 4061792192164  
Marca: METABO

- Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras
- Placa base de aluminio que se puede utilizar directamente en carriles guía de Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
- Las baterías LiHD de alto rendimiento y el motor Brushless de Metabo garantizan la máxima fuerza de arrastre y un serrado duradero
- Encendido/apagado automático del aspirador conectado gracias a CordlessControl (disponible como accesorio)

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras

Placa base de aluminio que se puede utilizar directamente en carriles guía de Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes

Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)

Las baterías LiHD de alto rendimiento y el motor Brushless de Metabo garantizan la máxima fuerza de arrastre y un serrado duradero

Encendido/apagado automático del aspirador conectado gracias a CordlessControl (disponible como accesorio)

Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo

Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte

Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte

Indicador de corte bien visible paraerrar según trazado

Robustas y duraderas gracias a la carcasa de la sierra de fundición a presión de aluminio

Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante para un guiado seguro

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

#### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tensión de la batería: 18 V

Radio de giro de/hasta: ? 0 / + 46 °

Profundidad de corte ajustable: 0 - 66 mm

Profundidad máx. de corte en 90°: 66 mm

Profundidad máx. de corte en 45°: 43 mm

Máx. profundidad de corte con carril guía: 61 mm

Ø de la hoja de sierra x perforación: 165 x 20 mm

Revoluciones marcha en vacío: 4800 /min

Velocidad máx. de corte: 43 m/s

Peso sin batería: 3.5 kg

Peso con batería: 4.5 kg

#### Vibración

Serrar placas de virutas: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)

Tope paralelo

Llave hexagonal

metaBOX 340

sin batería, sin cargador

### OTROS DATOS

Carriles guía FS: esta máquina se puede usar directamente en los carriles guía FS de Metabo

Carriles de corte KFS: cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Fast Brake: freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Características

Tensión de la batería	18 V
Radio de giro de/hasta	? 0 / + 46 °
Profundidad de corte ajustable	0 - 66 mm
Profundidad máx. de corte en 90°	66 mm
Profundidad máx. de corte en 45°	43 mm
Máx. profundidad de corte con carril guía	61 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm
Revoluciones marcha en vacío	4800 /min
Velocidad máx. de corte	43 m/s
Peso sin batería	3.5 kg
Peso con batería	4.5 kg
Serrar placas de virutas	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,50
Largo artículo (cm)	35.7
Ancho artículo (cm)	16.6
Alto artículo (cm)	28.6

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,99
Producto empaquetado: largo (cm)	39,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	34,50
Presentación	metaBOX 340

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 611866840</a>
enlace	<a href="#">Imagen 360º</a>
video	<a href="#">Metabo 18 Volt Akku Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL</a>