

## STA 18 LTX 140 Sierra de calar de batería



4 007430 287472 >

Referencia: 601405840  
EAN-13: 4007430287472  
Marca: METABO

- Sierra de calar extremadamente potente con electrónica VTC para cortes rápidos en madera blanda de hasta 140 mm
- Extremadamente cómoda gracias al tamaño pequeño de la empuñadura y la superficie Softgrip
- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- Serrar con facilidad gracias al arranque automático con aceleración automática del número de carreras

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Sierra de calar extremadamente potente con electrónica VTC para cortes rápidos en madera blanda de hasta 140 mm  
Extremadamente cómoda gracias al tamaño pequeño de la empuñadura y la superficie Softgrip  
Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra  
Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática  
Serrar con facilidad gracias al arranque automático con aceleración automática del número de carreras  
Cortes angulares fáciles gracias a la placa base ajustable sin herramientas con puntos de encastre  
La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte  
Lámpara de trabajo LED integrada para iluminar el lugar de corte  
Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga  
Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería  
Duraderas gracias al diseño óptimo del engranaje y el motor y caja del engranaje de fundición a presión de aluminio  
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento  
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Tipo de batería: LiHD  
Tensión de la batería: 18 V  
Profundidad de corte en madera: 140 mm  
Profundidad de corte en metal NF: 35 mm  
Profundidad de corte en chapa de acero: 10 mm  
Radio de giro de/hasta: - 45 / + 45 °  
Niveles de carrera pendular: 4  
Número de carreras marcha en vacío: 1000 - 3000 /min  
Carrera de la hoja de sierra: 26 mm  
Peso sin batería: 2.3 kg  
Peso con batería: 2.7 kg

##### Vibración

Serrar madera: 12 m/s<sup>2</sup>  
 Inseguridad de medición K: 1.8 m/s<sup>2</sup>  
 Serrar metal: 12 m/s<sup>2</sup>  
 Inseguridad de medición K: 2.3 m/s<sup>2</sup>

### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)  
 Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)  
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Placa protectora plástico  
 Plaqu. protecc. contra arranque virutas  
 metaBOX 145 L  
 sin batería, sin cargador

### OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura  
 Carrera pendular en sierras de sable y sierras de calar: carrera pendular conectable para un rendimiento óptimo de serrado en cualquier material.  
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga  
 Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente  
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Profundidad de corte en madera	140 mm
Profundidad de corte en metal NF	35 mm
Profundidad de corte en chapa de acero	10 mm
Radio de giro de/hasta	- 45 / + 45 °
Niveles de carrera pendular	4
Número de carreras marcha en vacío	1000 - 3000 /min
Carrera de la hoja de sierra	26 mm
Peso sin batería	2.3 kg
Peso con batería	2.7 kg
Serrar madera	12 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.8 m/s <sup>2</sup>
Serrar metal	12 m/s <sup>2</sup>

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,70
Largo artículo (cm)	26.3
Ancho artículo (cm)	9
Alto artículo (cm)	19.4

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,65
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

### Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 601405840</a>
-----	--------------------------------------